



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— видеоскоп-эндоскоп micro USB (мягкий зонд)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тел
Эск

Тел
хр:

Ве

ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА MICRO USB (МЯГКИЙ ЗОНД) МЕГЕОН 33251

Портативный видеоскоп с поддержкой USB интерфейса Мегеон 33251 используется для осуществления проверки и визуального контроля скрытых полостей, труднодоступных мест, внутренних частей сложного оборудования, мотоциклов и автомобилей. Использование данного прибора позволяет осматривать объекты без предварительного демонтажа внешних деталей. Водонепроницаемый корпус измерительного зонда позволяет работать с системами кондиционирования, вентиляции и трубопроводом.

Длина измерительного зонда составляет 150 сантиметров, видеокамера оснащена регулируемой подсветкой, что позволяет использовать Мегеон 33251 даже в плохоосвещенных помещениях. Полученное изображение может выводиться на дисплей мобильного устройства на базе операционной системы Android, приложение доступно для скачивания в PlayMarket. Также устройство может быть подключено к персональному компьютеру с помощью USB переходника (не входит в стандартный комплект поставки). Полученные данные могут быть сохранены в фото или видео формате.

Важное примечание!

Для работы видеоскопа совместно с мобильными устройствами необходимо удостовериться:

1. Мобильное устройство должно поддерживать USB-Host (подключение внешних устройств USB-OTG)
2. Ток нагрузки USB порта не менее 500 мА.
3. ПО поддерживающее работу с внешней камерой.

При отсутствии первого пункта работа видеоскопа невозможна в принципе.

При недостатке второго пункта или изношенном разъёме USB в мобильном устройстве возможны недостатки в работе (зависания, отсутствие, искажение или пропадание картинки).

При несоответствии третьего пункта - могут быть любые проявления неработоспособности.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА MICRO USB (МЯГКИЙ ЗОНД) МЕГЕОН 33251

- Компактная камера с высоким разрешением;
- Водонепроницаемый корпус измерительного зонда;
- Полная совместимость с современными операционными системами;
- Регулируемая подсветка;
- Поддержка Micro USB интерфейса;
- Программное обеспечение в комплекте;
- Вспомогательное зеркало в стандартном комплекте поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА MICRO USB (МЯГКИЙ ЗОНД) МЕГЕОН 33251

Параметр	Значение
Разрешение; кадры	680×480 точек; 30 кадров /с
Глубина цветопередачи	24 бит
Фокусное расстояние	8 см
Подсветка	6 светодиодов
Дальность подсветки	Регулируемая
Угол обзора	67°
Диаметр камеры	6,4 мм
Длина зонда	1,5 м
Исполнение кабеля зонда	мягкий
Интерфейс	micro USB 2.0/1.1
Температура эксплуатации, °C	0...+80°C
Условия хранения	-20...+80°C; 5...85%RH
Вес	86 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33251

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп-эндоскоп micro USB (мягкий зонд) МЕГЕОН 33251	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83