



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

# — Измеритель мощности оптического излучения (оптический

## тестер)

Артикул: к0000033290



**МЕГЕОН 40020** - новинка в модельном ряду измерителей мощности оптического излучения. Это современный, компактный, высокочувствительный, простой в использовании прибор с широким спектром длин волн. Модель имеет эргономичную форму корпуса и удобное расположение органов управления, благодаря чему достигается максимальное удобство при эксплуатации. Прекрасно подходит для применения в сферах телекоммуникации, научных, обучении, промышленности и при разработке оптоволоконных линий связи. Станет незаменимым помощником при проведении работ при монтаже и обслуживании высокоскоростных каналов передачи данных. Цифровой измеритель оптического излучения является профессиональным оборудованием, который может использоваться для измерения интенсивности светового потока в оптоволокне. Изделие по достоинству оценят любители и профессионалы.

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ОПТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР) МЕГЕОН 40020:

- 6 длин волн: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм;
- Диаметр наконечника (феррула) 2,5 мм;
- Подходит для коннекторов SC, FC, ST;
- OLED-дисплей;
- Индикатор разряда батарей;
- Автоматическое выключение.

### Характеристики МЕГЕОН 40020

Параметр	Значение	
Диапазон мощности входного сигнала	-70 ... 6 дБм	
Разрешение	0,05 дБм	
Погрешность	≥ -48 дБм ± 2 дБмВт; ≤ -48 дБм ± 3,5 дБмВт	
Длина волн излучения	850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм	
Тип оптических коннекторов	Универсальный 2.5 мм SC, FC, ST	
Единицы измерения мощности	дБ, дБм	
Автовключение питания	В отсутствии активных действий в течении 10 минут	
Питание	Батарея 1,5 тип AAA - 2 штуки	
Условия эксплуатации при измерении мощности менее -48 дБмВт	Температура	0...40°C
	Относительная влажность	10...95%
Условия эксплуатации при измерении мощности менее -48 дБмВт	Температура	0...32°C
	Относительная влажность	Не более 10...80%
Условия хранения и транспортировки	Температура	0...40°C
	Относительная влажность	Не более 95% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	116 x 34 x 18 мм	
Вес	50 г с батареями	

### Комплектация МЕГЕОН 40020

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1	Измеритель мощности оптического излучения (оптический тестер) МЕГЕОН 40020	1
2	Батарейка 1,5 В тип ААА	2
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Гарантийный талон	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**