



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000012048



Пе
У

По
У

Пе
Г

По
Г
На

Из
со

Дл
(сл

ОПИСАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ МЕГЕОН 70010:

Токовые клещи МЕГЕОН 70010 разработаны для использования техниками, электриками, мастерами по ремонту, наладчиками и любителями, которым нужен точный, надежный и простой в использовании прибор. Их легко брать с собой благодаря чехлу в который вы можете положить сам прибор и тестовые щупы. Данный прибор снабжен ЖК дисплеем с разрядностью 3 1/2 числа. Так же в приборе есть функция тестирования изоляции (с помощью отдельного устройства для тестирования изоляции рассчитанного на 500В). Токовые клещи МЕГЕОН 70010 работают от батареи типа 6F22 («Крона»), и способны проработать от 150 до 200 часов.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВЫХ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ МЕГЕОН 70010:

- Компактные;
- Просты в использовании;
- В комплекте идет чехол;
- Несколько режимов работы лазера.

Характеристики МЕГЕОН 70010

Параметр	Значение
Сила переменного тока, А	200 (разрешение: 0,1А; точность: ±2,5% от показаний ±5 единиц мЛ.); 1000 (разрешение: 1А; точность: ±3% от показаний ±10 единиц мЛ.)
Напряжение переменного тока, В	200 (разрешение: 0,1В; точность: ±1% от показаний ±5 единиц мЛ.) 750 (разрешение: 1В; точность: ±1,2% от показаний ±2 единицы мЛ.)
Напряжение постоянного тока, В	2 (разрешение: 1мВ; точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мЛ.) 20 (разрешение: 10мВ; точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мЛ.) 200 (разрешение: 0,1В; точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мЛ.) 1000 (разрешение: 1В; точность: ±0,8% от показаний ±3 единицы мЛ.)
Сопротивление, Ом	200 (разрешение: 0,1Ом; точность: ±1% от показаний ±5 единиц мЛ.) 2К (разрешение: 10Ом; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мЛ.) 20К (разрешение: 100Ом; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мЛ.) 200К (разрешение: 1000Ом; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мЛ.) 2М (разрешение: 1кОм; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мЛ.)
Метод измерения	При помощи двойного интегрирования
Скорость измерений	3 измерения в секунду
Индикация полярности	Автоматическая
Индикация выхода за предел измеряемого диапазона	Исчезновение всех цифр с дисплея, кроме старшего разряда, десятичной точки и знака полярности
Дисплей	ЖК, разрядность 3 1/2 числа
Источник питания	Батарея типа 6F22 ("Крона")
Срок работы батареи, час	Щелочная: до 200; Солевая: до 150
Прозвон диодного моста	Есть
Измерение частоты	Есть
Тестирование диода	Есть
Запоминание результатов измерения	Есть
Измерение сопротивления изоляции	Есть (при помощи дополнительного прибора)
Габариты прибора (ДхШхВ), см	22,7 x 6,7 x 3,6
Вес прибора без упаковки, кг	0,2

Габариты упаковки (ДхШхВ), см	17 x 29 x 5,6
Вес с упаковкой, кг	0,43

Комплектация МЕГЕОН 70010

№	Наименование	Количество
1.	Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70010	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Батарея типа 6F22 (Крона)	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83