



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— микрометр механический

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: K0000031950



Ни
со

На
ра:

По
из

По
ПК

Ра

Из
те

Ис
пе

Описание МЕГЕОН 80602

МЕГЕОН 80602 — новинка в модельном ряду классических микрометров высокой точности измерения. Представленная модель позволяет проводить замеры деталей в диапазоне 50 ... 75 мм с погрешностью не более 0,01 миллиметра. Для точной установки нуля в комплекте поставки предусмотрена установочная мера. Измерительные поверхности имеют твердосплавные напайки, что в свою очередь является признаком качества инструмента. Скоба обработана молотковой краской с высокими показателями сопротивления к сколам и царапинам. Дополнительно в местах касания пальцев установлена теплоизоляционная накладка с внешней и тыльной сторон. Для изготовления всех элементов конструкции была применена качественная инструментальная сталь. Проскальзывание пальцев исключается благодаря сетчатой накатке, нанесённой на барабан и трещотку. Предотвращение повреждений во время транспортировки и хранения обеспечивается ударопрочным футляром.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОМЕТРА МЕХАНИЧЕСКОГО МЕГЕОН 80602:

- Диапазон измерения 50...75 мм;
- Погрешность измерения $\pm 0,01$ мм;
- Твердосплавные измерительные поверхности;
- Установочная мера в комплекте;
- Пластиковый футляр для хранения.

Характеристики МЕГЕОН 80602

Параметр		Значение
Диапазон измерения		50...75 мм
Разрешение		0,01 мм
Погрешность		$\pm 0,01$ мм
Условия эксплуатации	Температура	1...50 °C
	Относительная влажность	20...70%
Условия транспортировки и хранения	Температура	-20...60 °C
	Относительная влажность	20...80% без выпадения конденсата
Вес		330 г
Габаритные размеры		190 x 79 x 21 мм

Комплектация МЕГЕОН 80602

№	Наименование	Количество
1.	Микрометр механический МЕГЕОН 80602	1
2.	Пластиковый футляр	1
3.	Мера установочная	1
4.	Ключ	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Гарантийный талон	1

