



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— микрометр механический

МОСКОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000031952



- Твердосплавные измерительные поверхности
- 100–125 мм Диапазон измерения
- 100 мм Установочная мера в комплекте
- Деревянный футляр

Ни  
со!

На  
ра:

Ма  
А

По  
изи

По  
ПК

Ра:

Ос

## Описание МЕГЕОН 80604

МЕГЕОН 80604 – новинка в модельном ряду классических микрометров высокой точности измерения. Представленная модель позволяет проводить замеры деталей в диапазоне 100 ... 125 мм с погрешностью не более 0,01 миллиметра. Для точной установки нуля в комплекте поставки предусмотрена установочная мера. Измерительные поверхности имеют твердосплавные напайки, что в свою очередь является признаком качества инструмента. Скоба обработана молотковой краской с высокими показателями сопротивления к сколам и царапинам. Дополнительно в местах касания пальцев установлена теплоизоляционная накладка с внешней и тыльной сторон. Для изготовления всех элементов конструкции была применена качественная инструментальная сталь. Проскальзывание пальцев исключается благодаря сетчатой накатке, нанесённой на барабан и трещотку. Предотвращение повреждений во время транспортировки и хранения обеспечивается ударопрочным футляром.

## ОСОБЕННОСТИ МИКРОМЕТРА МЕХАНИЧЕСКОГО МЕГЕОН 80604:

- Диапазон измерения 100...125 мм;
- Погрешность измерения  $\pm 0,01$  мм;
- Твердосплавные измерительные поверхности;
- Установочная мера в комплекте;
- Пластиковый футляр для хранения.

## Характеристики МЕГЕОН 80604

| Параметр                           |                         | Значение                          |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон измерения                 |                         | 100...125 мм                      |
| Разрешение                         |                         | 0,01 мм                           |
| Погрешность                        |                         | $\pm 0,01$ мм                     |
| Условия эксплуатации               | Температура             | 1...50 °C                         |
|                                    | Относительная влажность | 20...70%                          |
| Условия транспортировки и хранения | Температура             | -20...60 °C                       |
|                                    | Относительная влажность | 20...80% без выпадения конденсата |
| Вес                                |                         | 650 г                             |
| Габаритные размеры                 |                         | 250 x 115 x 21 мм                 |

## Комплектация МЕГЕОН 80604

| №  | Наименование                        | Количество |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Микрометр механический МЕГЕОН 80604 | 1          |
| 2. | Пластиковый футляр                  | 1          |
| 3. | Мера установочная                   | 1          |
| 4. | Ключ                                | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации         | 1          |
| 6. | Гарантийный талон                   | 1          |

