



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— насос опрессовочный ручной

ЗАКАЗ@ESKOMP.RU

Артикул: 00000003949



МЕГЕОН 98025 – это ручной опрессовочный насос предназначенный для гидроиспытаний ёмкостей, а также для контроля герметичности трубопроводных, водопроводных, отопительных и сантехнических системах, в системах пожаротушения, паровых и котельных установках, идеален для заполнения закрытых систем. Насос закреплен на баке, в который наливается рабочая жидкость, на выходе установлен манометр для контроля создаваемого давления и гибкий шланг для подсоединения к испытываемому объекту. Постоянство давления обеспечивается за счет инновационной системы клапанов. Особо прочный шарнир рычага с длинной рукояткой обеспечивает точную передачу усилий на поршень при наименьшем износе. Ёмкость из листовой стали, устойчивая к воздействиям окружающей среды и холоду. Фильтр для защиты от загрязнения насоса. Хорошо читаемая шкала манометра.

ОСОБЕННОСТИ НАСОСА ОПРЕССОВОЧНОГО РУЧНОГО МЕГЕОН 98025:

- Высокая производительность;
- Небольшой вес и размеры;
- Прост в обслуживании;
- Обрезиненная ручка.

Характеристики МЕГЕОН 98025

Параметр		Значение
Предельное давление		2,5 МПа (25bar) (25 кг/см ²)
Объём прокачки одного хода штока		≈ 10 см ³
Нижний порог индикации манометра		≈ 0,3 МПа (3 Бар) (3 кг/см ²)
Смазка для набивки насоса		Литол-24 (или аналогичная по консистенции)
Объём набивки		≈ 1 см ³
Штуцер для подключения		G1/2" – 14 ниток, наружная резьба
Объём резервуара		≈ 5 литров
Условия эксплуатации	Температура	0...40°C
	Относительная влажность	20...60%
Условия хранения и транспортировки	Температура	-20...60°C
	Относительная влажность	20...80%
Размеры в собранном виде		297 x 178 x 260 мм
Вес		1,65 кг

Комплектация МЕГЕОН 98025

№	Наименование	Количество
1	Насос опрессовочный ручной МЕГЕОН 98025	1
2	Резервуар	1
3	Шланг	1
4	Комплект крепёж + уплотнения	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Гарантийный талон	1

