



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— насос опрессовочный ручной

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3950



Ручной опрессовочный насос **МЕГЕОН 98060** предназначен для точных и быстрых гидроиспытаний ёмкостей, а также для контроля герметичности трубопроводных систем и резервуаров в водопроводных, отопительных и сантехнических системах, в системах пожаротушения, в системах сжатого воздуха, паровых, охлаждающих и масляных установках, для котельных и при строительстве напорных резервуаров, идеален для заполнения солнечных батарей. Насосы крепятся на баке, в который наливается жидкость, и имеют манометр для контроля создаваемого давления и гибкий шланг для подсоединения к испытываемому объекту. Постоянство давления обеспечивается за счет системы двойных клапанов с нержавеющей шаровой головкой. Особо прочный шарнир рычага с длинной рукояткой обеспечивает точную передачу усилий на поршень при наименьшем износе. Манометр защищен металлическим корпусом, емкость из оцинкованной листовой стали, устойчивая к воздействиям окружающей среды и холоду. Фильтр для защиты от загрязнения при обратном ходе. Хорошо читаемая шкала манометра.

ОСОБЕННОСТИ НАСОСА ОПРЕССОВОЧНОГО РУЧНОГО МЕГЕОН 98060:

- Высокое давление;
- Долговечность благодаря использованию качественных комплектующих;
- Стандартный комплект поставки включает в себя все необходимое для проведения опрессовочных работ;
- Встроенный манометр с удобной шкалой;
- Прочный корпус, устойчивый к внешним воздействиям;
- Обрезиненная ручка.

Характеристики МЕГЕОН 98060

Параметр	Значение	
Предельное давление	6 МПа (60bar) (60 кг/см ²)	
Объем прокачки одного хода штока	≈ 10 см ³	
Смазка для набивки насоса	Литол-24 (или аналогичная по консистенции)	
Объем набивки	≈ 1 см ³	
Штуцер для подключения	G1/2" – 14 ниток, наружная резьба	
Объем резервуара	≈ 10,5 литров	
Условия эксплуатации	Температура	0...40°C
	Относительная влажность	20...60%
Условия хранения и транспортировки	Температура	-20...60°C
	Относительная влажность	20...80%
Размеры в собранном виде	330 x 160 x 400 мм	
Вес	4100 г	

Комплектация МЕГЕОН 98060

№	Наименование	Количество
1	Насос опрессовочный ручной МЕГЕОН 98060	1
2	Резервуар	1
3	Водозаборник	1
4	Шланг	1
5	Сборочный комплект	1
6	Руководство по эксплуатации	1

7	Гарантийный талон	1
---	-------------------	---

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83