



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— **электрический опрессовочный насос** — ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к000026430



**МЕГЕОН 98120** — это опрессовочный насос с электрическим приводом специально разработанный для гидроиспытаний ёмкостей, проверки герметичности магистралей, трубопроводов, водопровода, сантехники, систем пожаротушения и отопления, технологического оборудования, паровых котлов и многих других применений, идеален для добавления рабочей среды в закрытые контуры. В качестве резервуара объёмом 17 литров используется пластиковый контейнер устойчивый к воздействию разнообразных жидкостей, в котором прибор поставляется. Инструмент оборудован регулируемым редукционным клапаном, на выходе установлен заполненный манометр рассчитанный на 2,5 кгс/см<sup>2</sup> (2,5 МПа) с хорошо читаемой шкалой для контроля создаваемого давления, устройством сброса по завершении работ и гибким РВД для подсоединения к испытываемому объекту. Фильтр грубой очистки для защиты от взвеси и крупных частиц.

#### ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОПРЕССОВОЧНОГО НАСОСА МЕГЕОН 98120:

- Регулируемый редукционный клапан;
- Пробка сброса давления;
- Заполненный манометр;
- Резервуар в комплекте;
- Шланги в комплекте;
- Электрический привод;
- Низкий уровень шума.

#### Характеристики МЕГЕОН 98120

Параметр	Значение	
Предельное давление	2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> )	
Расход	≈ 150 л/час	
Нижний порог индикации манометра	≈ 0,2 МПа (2 кгс/см <sup>2</sup> )	
Регулировка давления	Да, регулируемый редукционный клапан	
Мощность электродвигателя	250 Вт	
Напряжение питания	230В 50 Гц	
Штуцер всасывания	G1/2, 14 ниток, НР, со шлангом 3/4 - 14 ниток НР	
Штуцер высокого давления	M14x1,5 НР, со шлангом и переходником G1/2" – 14 ниток, НР	
Условия эксплуатации	Температура	0...40°C
	Относительная влажность	20...60%
Условия хранения и транспортировки	Температура	-20...60°C
	Относительная влажность	20...80%
Размеры в собранном виде	330 x 250 x 200 мм	
Вес	9 кг	

#### Комплектация МЕГЕОН 98120

№	Наименование	Количество
1	Электрический опрессовочный насос МЕГЕОН 98120	1
2	Пластиковый ящик (резервуар)	1
3	Шланг	3
4	Переходник (M14x1,5 НР - G1/2" НР)	1
5	Комплект уплотнений	1

6	Фильтр грубой очистки	1
7	Руководство по эксплуатации	1
8	Гарантийный талон	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**