



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
МЕГЕОН 13127
(495) 238-3233

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: МЕГЕОН 13127



10kOhm 20 GOhm
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

0-600V
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ

ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ВЫСОКОГО НАПЯЖЕНИЯ

Пи
Ко
DA
Ко
PI
Ис
В
Из
со
Ча
то
Ди

Описание МЕГЕОН 13127

МЕГЕОН 13127 - это цифровой измеритель сопротивления изоляции с возможностью измерения переменного напряжения до 600 В. Модель сочетает в себе: компактные размеры, небольшой вес, высокую точность. Отвечает необходимым требованиям безопасности. Благодаря современным комплектующим увеличилась скорость обработки данных. Для проведения проверки предусмотрено три тестовых напряжения: 500, 1000 и 2500 вольт с функцией автоматического разряда цепи после окончания испытаний. В условиях недостаточной видимости или в полном отсутствии освещения незаменимым помощником станет яркая подсветка ЖК- дисплея. В комплекте с прибором поставляются измерительные щупы отличного качества и мягкая оболочкой соединительного кабеля, которые позволяют осуществлять работы до 10 А. Также удобство эксплуатации обеспечивается наличием зажимов типа "крокодил".

ОСОБЕННОСТИ МЕГАОММЕТРА МЕГЕОН 13127:

- Большой ЖК- дисплей с крупными цифрами и подсветкой;
- Измерение сопротивления изоляции от 10 кОм до 20 ГОм;
- Измерение переменного напряжения до 600 В;
- Автоматический разряд цепи после измерения;
- Двойная изоляция прибора;
- Укомплектован зажимами типа «крокодил»;
- Индикатор уровня заряда батарей.

Характеристики МЕГЕОН 13127

Параметр	Значение
Тестовые напряжения	500 В, 1000 В, 2500 В
Напряжение холостого хода	90 ... 110% от номинального напряжения
Диапазон измерения сопротивления	10 кОм ... 20 ГОм
Разрешение	0,01 МОм
Погрешность	$\pm(2\% + 5\text{е.м.р.})$ в диапазоне 0,001 МОм ... 200 МОм $\pm(5\% + 5\text{е.м.р.})$ в диапазоне 201 МОм ... 10 ГОм $\pm(10\% + 5\text{е.м.р.})$ в диапазоне 11 ГОм ... 20 ГОм
Измерения переменного напряжения	не более 600 В 50/60 Гц
Разрешение	1 В
Погрешность	$\pm(2\% + 15\text{е.м.р.})$
Количество отсчётов ЖК-дисплея	999
Питание	Батарея 1,5 В типа AA (R6 или LR06) - 6 шт. или аналогичный аккумулятор
Условия эксплуатации	Температура: 0 ... 40°C Относительная влажность: не более 80%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -10 ... 50°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Размеры	170x115x70 мм
Вес	550 г (с батареями)

Комплектация МЕГЕОН 13127

№	Наименование	Количество
1.	МегаомметрМЕГЕОН 13127	1
2.	Щуп	3
3.	Зажим типа «крокодил»	3
4.	Батарея 1,5 В типа АА	6
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83