



МЕГЕОН МУ64 — мультиметр

Артикул: к0000036558



1 650 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год



МЕГЕОН МУ64 - это цифровой мультиметр с самым необходимым набором измеряемых параметров. Предназначен для применения в условиях лабораторий, обслуживания электрооборудования, бытового использования и сфере увлечений, радиотехники и несложного ремонта. Осуществляет измерения напряжения и силы постоянного и переменного токов, частоты, сопротивления, температуры и ёмкости.

Также позволяет проводить проверки диодов, транзисторов и целостности цепи (прозвонка). В комплекте предусмотрен защитный холдер, в котором осуществляется безопасная транспортировка, эксплуатация и хранение измерителя. На обратной стороне расположена откидная подставка- упор для установки изделия под углом на рабочем столе, чтобы обеспечить удобное наблюдение за результатами на дисплее. Помимо этого имеются специальные места для крепления щупов.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА МЕГЕОН МУ64:

- Большой контрастный дисплей;
- Индикатор разряда батареи;
- Автоматическое выключение питания;
- Защита токовых входных гнезд предохранителями;
- Измерение температуры, частоты, ёмкости;
- Удержание показаний;
- Проверка транзисторов;
- Диодный тест.

Характеристики МЕГЕОН МУ64

Измерение напряжения постоянного тока			
Диапазон	Разрешение	Погрешность	
200 мВ	0,1 мВ	± (0,5% +1 е.м.р.*)	
2 В	1 мВ		
20 В	10 мВ		
200 В	0,1 В		
600 В	1 В	± (0,8% +2 е.м.р.)	
Измерение напряжения переменного тока			
2 В	1 мВ	± (0,8% +3 е.м.р.)	
20 В	10 мВ		
200 В	0,1 В		
600 В	1 В	± (1,2% +3 е.м.р.)	
Измерение силы постоянного тока			
Диапазон	Разрешение	Погрешность	Падение напряжения при измерении
2 мА	1 мкА	± (0,8%+1 е.м.р.)	110 мВ / мА
20 мА	10 мкА		15 мВ / мА
200 мА	0,1 мА	± (1,5%+1 е.м.р.)	5 мВ / мА
10 А	10 мА	± (2%+5 е.м.р.)	0,03 В / А
Измерение силы переменного тока			
20 мА	10 мкА	± (1%+3 е.м.р.)	15 мВ / мА
200 мА	0,1 мА	± (1,8%+3 е.м.р.)	5 мВ / мА
10 А	10 мА	± (3%+7 е.м.р.)	0,03 В / А
Измерение сопротивления			

Измерение напряжения постоянного тока			
Диапазон	Разрешение	Погрешность	
200 Ом	0,1 Ом	± (0,8% +3 е.м.р.)	
2 КОм	1 Ом	± (0,8% +1 е.м.р.)	
20 КОм	10 Ом		
200 КОм	100 Ом		
2 МОм	1 КОм		
20 МОм	10 КОм	± (1%+2 е.м.р.)	
200 МОм	100 КОм	±(5.0% (Ризм - Ршупов)+10 е.м.р.)	
Измерение частоты			
20 кГц	10 Гц	± (1,5%+5 е.м.р.)	
Измерение ёмкости			
2 нФ	1 пФ	± (4%+3 е.м.р.)	
20 нФ	10 пФ		
200 нФ	0,1 нФ		
2 мкФ	1 нФ		
20 мкФ	10 нФ		
Измерение температуры			
Диапазон	Разрешение	Погрешность	
-20...1000°C	1°C	-20...0°C	0...400°C
		±(5%+4 е.м.р.)	±(1%+3 е.м.р.)
			400...1000°C
			±2.0%
Общие характеристики			
Параметр	Значение		
Питание	Батарея 9В типа 6F22 (Крона) - 1шт.		
Условия эксплуатации	Температура: 0...40 °С Относительная влажность: не более 85%		
Условия транспортировки и хранения	Температура: -10...50 °С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата		
Размеры	200x95x47 мм (с защитным холдером)		
Вес	340 г (с батареей и холдером)		

*-единица младшего разряда

Комплектация МЕГЕОН МУ64

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр МЕГЕОН МУ64	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Батарея 9В типа 6F22 (Крона)	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Колодка для проверки транзисторов	1
6.	Руководство пользователя	1
7.	Гарантийный талон	1