



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

DE



Описание Megger DET4TD

DET4TD - Пробник и тестер напряжения

- Защита от пыли и влаги IP54
- Измерение сопротивления заземления по 2-м, 3-м и 4-м точкам
- Напряжение теста 25 или 50 В
- В комплекте набор тестовых электродов и проводов
- Управление одной кнопкой
- Износостойкий кейс
- Поставляется с заводским сертификатом калибровки

Новая серия приборов для тестирования заземления компании Megger предлагает всестороннее решение Ваших задач в проведении тестирования сопротивления заземляющих стержней. Полный комплект, включает прибор, испытательные провода, стоечные контакты, батареи и свидетельство о проведении калибровки, поставляется в прочном ящике для транспортировки, в котором имеется место для всего вспомогательного оборудования прибора. В одном комплекте имеется все, что Вам необходимо для начала тестирования.

Приборы разработаны для эксплуатации в расширенном диапазоне температур с классом защиты корпуса IP54, что делает данные приборы оборудованием, которое действительно может эксплуатироваться вне помещений. Прибор разработан простым в эксплуатации и оборудован большим поворотным переключателем режимов измерения, благодаря которому можно легко переключаться между 2-х, 3-х и 4-х проводным режимами даже в перчатках, при этом конструкция исключает необходимость использования закоротки при измерении по 2-м точкам. Использование дополнительных токовых клещей подключенных к заземляющему электроду позволяет тестировать сопротивление электрода без отключения его от сети заземления (ART). Большой и четкий, легко читаемый ЖК-дисплей и кнопка запуска теста под большой палец облегчают проведение полевых измерений.

Прибор очень прост в применении, тем же он автоматически проверяет подключение R(потенциальный) и C(токовый) электродов, показывает статус подключения на дисплее. Прибор также включает в себя вольтметр, позволяющий измерять напряжение заземления. Тестер заземления может измерить сопротивление от 0.01 Ом до 2000 Ом и напряжение заземления до 100 В. Для обеспечения точного тестирования в условиях повышенных шумов у прибора есть функция подавление шума до 40 В.

Цифровой тестер заземления Megger питается от восьми пальчиковых батареек AA, которые широко доступны, а также позволяют проводить длительные тестирования - статус батарей показывается в виде гистограммы на ЖК- дисплее, позволяя вам решать, когда менять батарейки, прежде чем они сядут. Измеритель сопротивления заземления Megger разработаны в соответствии с жесткими стандартами безопасности и рассчитаны на CAT IV 100 В.

Характеристики Megger DET4TD

Технические характеристики Megger DET4TD	
Рабочая частота кГц	128 Гц
Рабочая t °C	От -15 до +55 °C
Время непрерывной работы ч	3 часа или 700 тестов подряд
Габариты мм	203 x 148 x 78 мм (8 x 5,7 x 3,2 дюйма)
Вес кг	1 кг