



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Me



## Описание Megger MIT520

### Мегаомметр Megger MIT520

Прибор для измерения сопротивления изоляции на 5 кВ. Новые измерители сопротивления изоляции компании Megger на 5 и 10 кВ разработаны специально для использования в целях контроля и обслуживания электрического оборудования, работающего под высоким напряжением. Приборы имеют большой, легкий для чтения жидко-кристаллический дисплей с подсветкой, что позволяет его использовать как при ярком солнечном свете, так и при слабой освещенности. На дисплее отображаются: сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние аккумулятора и постоянная времени. Дополнительно - постоянно показывается время начала испытания, что исключает потребность в отдельных таймерах. Предусмотрены настраиваемые таймеры и подача предупреждений по заданным ограничениям. MIT510 экономичный вариант, имеет все необходимые функции для тестирования изоляции, в том числе встроенный таймер. MIT520 и MIT1020 обеспечивают выполнение стандартных замеров, а режимы диагностирования могут быть запрограммированы по следующим профилям:

IR (сопротивление изоляции)

PI (индекс поляризации)

DAR (коэффициент диэлектрической абсорбции)

SV (скорость подъема напряжения) DD (разряд диэлектрика.)

BURN (функция прожига)

Имея категорию безопасности CAT IV, прибор MIT510/2 представляет собой легкий в управлении и надежный прибор для измерения изоляции. Диапазон до 15 ТОм позволяет прибору автоматически выполнять измерение сопротивления изоляции IR. Встроенный таймер, а также большие испытательные диапазоны, позволяют легко и быстро произвести оценку состояния проверяемой изоляции. Прибор MIT510/2 работает от сети или аккумуляторной батареи, для которой имеется система управления временем работы.

Приборы имеют категорию безопасности CAT IV и может работать от сети или встроенной аккумуляторной батареи, для которой имеется система управления временем работы. Приборы серии S1-554/1054 обладают повышенной помехозащищенностью (до 4 мА).

Питание от внешней сети или от аккумулятора.

Аналого-цифровой дисплей с подсветкой

Регулируемое тестовое напряжение от 50 до 5000 или 10000 V.

Пределы измерений: до 15 ТΩ (5 kV) и до 35 ТΩ (10 kV)

Вывод результатов по RS232 и USB с использованием Megger Download Manager.

Имеется встроенная память для хранения результатов.

**MIT520/2 - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 5 КВ** Прибор MIT-520/2, теперь имеющий безопасность CAT IV, может измерять изоляцию напряжением до 5 кВ. Он обеспечивает автоматическое выполнение измерений IR, PI, DAR, SV и DD. Диапазон до 15 ТОм означает, что прибор MIT-520/2 может выявлять ухудшение изоляции раньше, чем другие приборы. Сохранение в приборе и загрузка результатов на ПК предоставляют полную диагностическую информацию для последующего анализа. Прибор MIT-520/2 может питаться от сети или встроенной аккумуляторной батареи, для которой имеется система управления временем работы.

## Характеристики Megger MIT520

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEGGER MIT520