



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 800 350-70-37**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

иб|  
ли|



## Описание METTLER TOLEDO KA15sx

**Высокоточные промышленные весы для работы во взрывоопасных зонах**  
Серия Kx-line включает платформенные весы с НПВ от 15 до 300 кг и количеством поверочных делений 15 000 e / 32 000 e.

Весовые платформы имеют размеры от 280x350 мм до 600x800 мм.

Гибридная конструкция – весовая ячейка с электромагнитной компенсацией силы TBrick-Ex и механическая рычажная система – обеспечивает оптимальную линейность характеристики и малые погрешности при угловом нагружении.

Модели в различном исполнении – с красочным покрытием или изготовленные из нержавеющей стали – предназначены, соответственно, для сухих или влажных условий эксплуатации.

Благодаря своим характеристикам весы серии Kx..T4 наилучшим образом подходят для использования в химической и фармацевтической отраслях промышленности. Все модели могут использоваться во взрывоопасной зоне 1 согласно классификации 94/9/EU (ATEX) и FM3610.

### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Максимальная нагрузка                              | 15.0 кг  |
| Цена деления                                       | 0.1 г  |
| Конструкция датчика                                | Моноблок   |
| Проверенная дискретность                           | высокая разрешающая способность                      |
| Размеры  | 350 x 280 мм   |
| Высота   | 117 - 130 мм   |
| Материал весов                                     | Нержавеющая сталь                                    |
| Материал весовой крышки                            | Нержавеющая сталь                                    |
| Степень защиты                                     | IP66/67  |
| Совместимые индикаторы / терминалы                 | IND560x  |
| Разрешение на использование во взрывоопасных зонах | ATEX Cat 3GD; FM Class I, II, III; Div. 1; Group A-G |

## Характеристики METTLER TOLEDO KA15sx

| Технические характеристики METTLER TOLEDO KA15sx |         |
|--|---------|
| Максимальная нагрузка                            | 15.0 кг |
| Цена деления                                     | 0.1 г   |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**