



METTLER TOLEDO PBA426(x)-A3



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

Госреестр 38084-08



Серия платформ PBA426(x) из нержавеющей стали – это надежное, долговечное и экономичное решение для ц интенсивной промывки.

Описание METTLER TOLEDO PBA426(x)-A3

Легко очищающиеся долговечные платформы

Серия платформ PBA426(x) из нержавеющей стали – это надежное, долговечное и экономичное решение для широкого круга задач взвешивания, требующих не интенсивной промывки. Платформы имеют сертифицированную разрешающую способность 1х3000e по OIML и 1х5000d по NTEP и совместимы со всеми аналоговыми терминалами METTLER TOLEDO, что обеспечивает максимальную гибкость для конфигурирования системы в соответствии с конкретными требованиями. Прочная конструкция из электрополированной нержавеющей стали гарантирует продолжительный срок службы. Серия платформ PBA426(x) из нержавеющей стали – это надежное, долговечное и экономичное решение для широкого круга задач взвешивания, требующих не интенсивной промывки. Платформы легко очищать, а их конструкция соответствует санитарным требованиям.

Можно мыть из шланга

Весовые платформы PBA426(x) полностью из нержавеющей стали разработаны для широкого класса задач: от простого взвешивания до контрольного взвешивания, классификации и счета штук.

Весы PBA426 являются превосходным выбором для многих применений в тех отраслях промышленности, когда предъявляются повышенные требования к очистке и мойке оборудования — например, необходимо мыть оборудование водой из шланга.

Весы могут иметь исполнение для эксплуатации во взрывоопасных зонах 2/22 и 1/21.

Особенности и преимущества:

- Весы полностью из нержавеющей стали (IP65/IP67)
- Рама «открытой» конструкции для легкой эксплуатации и очистки
- Платформа оснащена шестью противоперегрузочными упорами
- При необходимости соответствия повышенным санитарным требованиям рекомендуется использование комплекта Hygienic-Kit

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	3 kg / 5 lb τ
Цена деления	1 g / NA τ
Разрешение	до 15'000d, сертиф.: OIML Class III, 3000e
Размеры	240 x 300 мм
Датчик веса	Нержавеющая сталь с полимерной герметизацией
Материал весовой крышки	Нержавеющая сталь
Высота	86 мм
Степень защиты	IP65/67 (пребывание во влажных условиях до 120 минут в день)
Опции	Комплект Hygienic-Kit
Совместимые индикаторы / терминалы	Любой терминал METTLER TOLEDO с аналоговым интерфейсом

Характеристики METTLER TOLEDO PBA426(x)-A3

Технические характеристики METTLER TOLEDO PBA426(x)-A3	
Максимальная нагрузка	3 kg / 5 lb τ
Цена деления	1 g / NA τ
Размеры	240 x 300 мм