



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 258-80-83
DO PBA426(x)-QB30
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 707 00 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Се
инт



Описание METTLER TOLEDO PBA426(x)-QB30

Легко очищаемые долговечные платформы

С Платформы имеют сертифицированную разрешающую способность 1х3000e по OIML и 1х5000d по NTEP и совместимы со всеми аналоговыми терминалами METTLER TOLEDO, что обеспечивает максимальную гибкость для конфигурирования системы в соответствии с конкретными требованиями. Прочная конструкция из электрополированной нержавеющей стали гарантирует продолжительный срок службы. Серия платформ PBA426(x) из нержавеющей стали – это надежное, долговечное и экономичное решение для широкого круга задач взвешивания, требующих не интенсивной промывки. Платформы легко очищать, а их конструкция соответствует санитарным требованиям.

Можно мыть из шланга

Весовые платформы PBA426(x) полностью из нержавеющей стали разработаны для широкого класса задач: от простого взвешивания до контрольного взвешивания, классификации и счета штук.

Весы PBA426 являются превосходным выбором для многих применений в тех отраслях промышленности, когда предъявляются повышенные требования к очистке и мойке оборудования — например, необходимо мыть оборудование водой из шланга.

Весы могут иметь исполнение для эксплуатации во взрывоопасных зонах 2/22 и 1/21.

Особенности и преимущества:

- Весы полностью из нержавеющей стали (IP65/IP67)
- Рама «открытой» конструкции для легкой эксплуатации и очистки
- Платформа оснащена шестью противоперегрузочными упорами
- При необходимости соответствия повышенным санитарным требованиям рекомендуется использование комплекта Hygienic-Kit

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	30 kg / 50 lb т
Разрешение	до 15'000d, сертиф.: OIML Class III, 3000e
Размеры	305 x 305 мм
Материал весов	Нержавеющая сталь с полимерной герметизацией
Датчик веса	Нержавеющая сталь
Высота	97 мм
Степень защиты	IP65/67 (пребывание во влажных условиях до 120 минут в день)
Опции	Комплект Hygienic-Kit
Совместимые индикаторы / терминалы	Любой терминал METTLER TOLEDO с аналоговым интерфейсом
Номер	72229540

Характеристики METTLER TOLEDO PBA426(x)-QB30

Технические характеристики METTLER TOLEDO PBA426(x)-QB30	
Максимальная нагрузка	30 kg / 50 lb т
Цена деления	10 g / 0.01 lb т
Размеры	305 x 305 мм