




## МП-150-МДА-6080-КА - Торговые электронные весы



Артикул: 07797



**16 506** с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год  
Госреестр 53638-13

### Описание Мидл МП-150-МДА-6080-КА

Весы неавтоматического действия типа МП МЖ(Д)А «Красная армия» предназначены для определения массы и стоимости различных товаров. Весы могут использоваться для фасовки товаров на предприятиях торговли и общественного питания.

#### Основные преимущества и функциональные особенности торговых весов МП-МЖ(Д)А "Красная армия"

- Недорогие и простые в эксплуатации весы.
- Возможность работы в широком диапазоне температур (-10...+40).
- Универсальное питание – сеть 220В или аккумуляторная батарея (4В/4Ач).
- Индикатор весов жидкокристаллический (индекс «Ж») или светодиодный («Д»).
- Тарирование.
- Обнуление показаний – если при начале работы показания весов отличаются от нуля (капли влаги, мелкий мусор), то для обнуления необходимо нажать кнопку [ $>0<$ ].
- Двухдиапазонное взвешивание.

### Характеристики Мидл МП-150-МДА-6080-КА

|  |   |   |  |                                |                                 |
|--|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Модель                                   | МП-60-МДА Ф-3 "Красная армия" (300x400;20/50) | МП-150-МДА Ф-3" Красная армия авто" (300x400;20/50) | МП-150-МЖА Ф-3 "Красная армия авто"(300x400;20/50) | МП-150-МДА Ф-3 (600x450;20/50) | МП-300-МДА Ф-3 (600x450;50/100) |
| max, кг                                  | 60  | 150   |  |                                | 300                             |
| Цена поверочного деления, г              | 20/50   |   |  |                                | 50/100                          |
| Тип индикации                            | Светодиодный                                  |   | Жидкокристаллический                               | Светодиодный                   |                                 |
| Размер платформы, мм                     | 300x400                                       |   |  | 600x450                        |                                 |
| Электропитание                           | от сети 220В/аккумуляторная батарея           |   |  |                                |                                 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С     | -10...+40                                     |   |  |                                |                                 |
| Относительная влажность, %               | 30...80                                       |   |  |                                |                                 |
| Тип датчика                              | Ф-3   |   |  |                                |                                 |
| Материал индикатора простого взвешивания | Нержавеющая сталь                             |   |  |                                |                                 |
| Материал платформы                       | Нержавеющая сталь                             |   |  |                                |                                 |
| Наличие стойки                           | Есть  | Нет   |  | Есть                           |                                 |