



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— микрометр с калибровкой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 133027

Ди
из



НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОМЕТРА RGK MCM-100

Микрометр называется **MCM-100**, где **MC** означает — микрометр, **M** — механический, а **100** — это максимальное значение измерений в мм.

Микрометр **RGK MCM-100** представляет собой ручной измеритель внешних размеров с гладкими контактными поверхностями, ценой деления 0,01 мм и рабочим диапазоном от 75 до 100 мм. Данный механический прибор может использоваться в разных машиностроительных отраслях при производстве механизмов и агрегатов с высокими требованиями к точности сопрягаемых деталей, а также при проведении ремонтных работ с ручной или станочной обработкой материалов.

Устройство поставляется в жестком футляре, с установочной мерой 75 мм, настроечным ключом и сопроводительной документацией.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ МИКРОМЕТРА RGK MCM-100

Для нормализации усилия зажима микрометр снабжен трещоткой с храповиком. Скоба измерителя выполнена в виде цельнометаллического силового элемента со скругленным вырезом прямоугольной формы. Она отличается высокой прочностью и не подвержена деформациям в процессе эксплуатации. Для недопущения теплового расширения при контакте с руками пользователя в месте удержания инструмента установлены пластиковые накладки. Защиту стали от коррозии обеспечивает покрытие из молотковой эмали.

На торцевых поверхностях микрометрического винта и пятки в местах контакта с измеряемым изделием имеются твердосплавные напайки, препятствующие износу и деформации измерительных плоскостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОМЕТРА RGK MCM-100

Параметр	Значение
Диапазон измерений	75 - 100 мм
Цена деления	0,01 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK MCM-100

№	Наименование	Количество
1	Микрометр RGK MCM-100	1
2	Футляр	1
3	Ключ	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83