iK MP114

Артикул: 759915

Описание Минипризма RGK MP114

Стационарная минипризма RGK HDMINI 105 диаметром 25 мм применяется в качестве цели для тахеометрической съемки при проведении геодезических наблюдений, деформационного контроля зданий и сооружений, оценки осадки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Постоянная призмы - 9 мм.
- Отражатель утоплен в корпус для защиты и уменьшения бликования.
- Несколько вариантов установки на надежный L-образный кронштейн.
- Подходит для любых электронных тахеометров.
- Чехол-сумка в комплекте.

Металлический корпус геодезического отражателя ориентирован на всепогодное применение. Призму можно установить на кронштейне как ближе к краю, так и по центру одной из его сторон. При этом для регулировки угла наклона или перемещения призмы на внешнюю сторону кронштейна не нужно снимать всю конструкцию со стены. Все это позволяет удобно выставить и регулировать мини-призму RGK HDMINI 105 оптимальным образом для точной работы с тахеометром.

Характеристики Минипризма RGK MP114

	MP114
Диаметр	25 мм
Офсет призмы	17 мм
Совместимость	с фитингом Leica и 5/8" переходником

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование