



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 310-31-31    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 310-31-31    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 310-31-31    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В МОСКОВСКОМ ВРЕМЕНИ

# Измеритель параметров электробезопасности электроустановок

Артикул: WMRUMPI511 (used)



ОБ  
СС  
Пр  
Ис  
Ча  
им  
Со  
Ди  
Пи  
На  
Тел  
ЭКС  
Пи

## Описание MPI-511 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок (БУ)

- Измерение параметров петли короткого замыкания
- Тестирование выключателей УЗО типа АС, А и В
- Измерение напряжения прикосновения
- Измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением 250, 500 и 1000 В;
- Измерение сопротивления заземляющих устройств
- Измерение и регистрация переменного тока и напряжения, частоты, мощности (полной, активной, реактивной), а также  $\cos\phi$
- Измерение целостности защитных и компенсационных соединений;
- Контроль правильности чередования фаз и несимметрии напряжений в трехфазной сети;
- Память результатов измерений 990 ячеек
- Дополнительная память в режиме регистратора 10000 ячеек
- Передача данных в компьютер
- Возможность питания от аккумуляторной батареи.

## Характеристики MPI-511 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок (БУ)

Технические характеристики	
Класс изоляции	двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557
Категория безопасности	III 300 В согласно PN-EN 61010-1
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529	IP54
Питание измерителя	батарея аккумуляторов NiMH SONEL 7,2 V или элементы питания алкалиновые LR14 (5 шт)
Температура хранения	-20...+60°C
Температура номинальная	+20...+25°C
Время до самовыключения	120 секунд
Количество измерений $Z$ , $R_E$ или RCD (для элементов алкалиновых Panasonic POWERMAX 3)	>3000 (2 измерения / минуту)
Количество измерений $R_{ISO}$ или $R_{CONT}$ (для элементов алкалиновых Panasonic POWERMAX 3)	>2000
Дисплей	графический 192x64 точек
Память результатов измерения	990 ячеек, 10000 записей
Интерфейс	порт RS-232
Стандарт качества	разработка, проект и производство согласно ISO 9001
Прибор соответствует нормам	IEC 61557

## Комплектация MPI-511 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок (Б\У)

Наименование оборудования	Количество
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-05 7,2V	1
Адаптер WS-01 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ»	1
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02	1
Зажим «Крокодил» изолированный красный K02	1
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см	1
Зонд острый с разъёмом «банан» голубой	1
Зонд острый с разъёмом «банан» красный	1
Зонд острый с разъёмом «банан» жёлтый	1
Кабель последовательного интерфейса RS-232	1
Кабель сетевой	1
Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» голубой	1
Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» жёлтый	1
Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» красный	1
Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» красный	1
Ремни «Свободные руки»	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**