— магазин электрического сопротивления

Артикул: WMRUMC3У10К100

Описание МС-3-У-10к-100 — магазин электрического сопротивления

Назначение магазина электрического сопротивления **МС-3-У**:

Магазин электрического сопротивления серии **МС-3-У** предназначен для воспроизведения электрического сопротивления постоянному и переменному току. Магазин имеет по 3 задействованных декады, что обеспечивает ступенчатое регулирование сопротивления и представлен в 6 модификациях в общем диапазоне от 1 Ом до 111 МОм.

Прибор применяется для лабораторных исследований, стендовых испытаний приборов и систем, используемых в радиоэлектронике, а также для демонстрации физических процессов в образовательных и учебных целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МС-3-У-10К-100:

Параметр	МС-3-У-100-1	МС-3-У-1к-10	МС-3-У-10к-100	МС-3-У-100к-1к	МС-3-У-1М-10к	МС-3-У-10М-100к
Диапазон сопротивления	1 Ом - 1110 Ом	10 Ом - 11,1 кОм	100 Ом - 111 кОм	1 кОм - 1,11 МОм	10 кОм - 11,1 МОм	100 кОм - 111 МОм
Шаг сопротивления	1 Ом	10 Ом	100 Ом	1 кОм	10 кОм	100 кОм
Мощность на ступень декады	0,5 Вт					
Базовая погрешность	1 %					
Диапазон рабочих температур	10…30 °С					
Влажность	25…80 %					
Атмосферное давление	630…800 мм рт. ст.					
Диапазон температур при хранении: - в упаковке до ввода в эксплуатацию - без упаковки	5…40 °С при относительной влажности 80 % при температуре 25 °С 10…35 °С при относительной влажности 80 % при температуре 35 °С					
Максимальное напряжение постоянного или амплитудного значения переменного тока	350 В					
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм					
Размеры	290 x 150 x 100 мм					
Масса	не более 3 кг					

Комплектация МС-3-У-10к-100 — магазин электрического сопротивления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МС-3-У-10К-100

№	Наименование	Количество
1.	Магазин электрического сопротивления МС-3-У-10к-100	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование