



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-100-81-01
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

анализатор цепей векторный



Анализатор цепей векторный Anritsu **MS46131A** — первый в отрасли однопортовый модульный векторный анализатор цепей, поддерживающий измерения на частотах до 43,5 ГГц. Наряду с имеющимися в серии моделями на 8 и 20 ГГц анализатор **MS46131A** повышает рентабельность и эффективность измерений антенн и других однопортовых устройств 5G, работающих на частотах до 6 ГГц, а также в диапазонах 28 и 39 ГГц (на миллиметровых волнах). Невероятно легкий и компактный векторный анализатор цепей **MS46131A** можно подключать непосредственно к тестируемому оборудованию без соединительных кабелей. Это удешевляет испытания и повышает стабильность измерений.

MS46131A — это модульный векторный анализатор цепей, который можно настроить для каждого измерения в зависимости от количества тестируемых портов. При необходимости проведения измерений одновременно по двум портам, к одному ПК можно подключить до двух однопортовых приборов. Анализаторы можно беспрепятственно переносить между испытательными стендами в зависимости от количества портов тестируемого устройства. Также обеспечивается непрерывность работы на производстве, поскольку одноканальный векторный анализатор цепей легко заменить при необходимости.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНОГО MS46131A:

- 1-портовый VNA с частотами от 1 МГц до 8 ГГц / 20 ГГц / 43,5 ГГц;
- Гарантированная производительность до 43,5 ГГц с портами Extended-KTM;
- Управление ПК: преимущества вычислительной мощности и функциональности внешнего компьютера;
- Небольшая и легкая упаковка обеспечивает прямое подключение к тестируемому устройству;
- Отсутствие встроенного хранилища данных исключает необходимость очистки данных в защищенных приложениях;
- Все VNA ShockLine используют общее программное обеспечение, поддерживающее графический интерфейс и совместимость программ;
- Область с опцией временной привязки позволяет более просто и быстро идентифицировать неисправности.

Характеристики MS46131A

Параметр	Значение
Количество портов	1
Частота	от 1 МГц до 8 ГГц / 20 ГГц / 43,5 ГГц
Управление	ПК (преимущества вычислительной мощности и функциональности внешнего компьютера)

Комплектация MS46131A

№	Наименование	Количество
1	Анализатор цепей векторный MS46131A	1