



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 309-00-00 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-100-00-00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ (495) 309-00-00  
**Осциллограф смешанных сигналов**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-0007251



По  
МГ

Ча  
ди

Ча  
ди

Ко  
ка

Ис

Об  
ка

Вс  
пр

Ти  
ос

## Описание GW Instek MSO-72074E

Серия цифровых осциллографов смешанных сигналов MSO-72000 состоит из 12 моделей и представляет собой модельный ряд 2-х и 4-х канальных осциллографов смешанных сигналов с полосой до 200 МГц, которые разработаны на базе высокопроизводительного программного обеспечения и аппаратных возможностей платформы GDS-72000E. Приборы характеризуются отличной функциональностью и широкими измерительными ресурсами, включая один из самых высоких в сегменте показателей скорости обновления экрана - 120.000 осциллограмм/с. Модели имеют большой объем внутренней памяти - 10М на канал, позволяющий извлечь полезный сигнал и полностью проанализировать его.

Серия включает две линейки MSO-72000E и MSO-72000EA. MSO-72000E имеет встроенный 16-канальный логический анализатор, а более продвинутой линейкой MSO-72000EA в дополнение к этому оснащена ещё и встроенным генератором сигналов произвольной формы с диапазоном частот до 25 МГц, выходы которого расположены на задней панели.

## ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА СМЕШАННЫХ СИГНАЛОВ MSO-72074E:

- Количество каналов 4 + 16 цифровых входов;
- Полоса пропускания 70 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц на канал;
- Максимальный объем памяти 10 МБ;
- Логический анализатор Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART (RS232/422/485), CAN, LIN, Parallel Bus);
- Технология VPO: визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 120.000 осц./с);
- Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интер. Sin X/x;
- Режим сегментированной памяти (до 29,000 сегментов);
- Режим «Поисковая машина» для поиска событий по заданным условиям;
- 28 видов автоматических измерений параметров, курсорные измерения;
- Режим автоизмерения временных задержек (8 параметров);
- Функция автоустановки параметров развертки, запуска;
- Функции математики: +, -, x, /, встроенный редактор формул;
- Частотный анализ (БПФ): на участке 1 МБ (БПФ с.к.з./ БПФ дБ);
- Цифровой фильтр (ВЧ/НЧ) с ручной регулировкой;
- Режимы растяжки окна, самописец и XY;
- Внутренняя память: 24 осциллограммы, 20 профилей настроек;
- Регистратор данных до 100 часов, интервал регистрации от 2 с.;
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных, LAN;
- Цветной WVGA TFT-дисплей (20 см);
- Вывод данных на печать (поддержка PictBridge).

### АНАЛИЗ СМЕШАННЫХ СИГНАЛОВ:

Для MSO-72074E штатный 16-канальный логический анализатор имеет глубину памяти 10М на канал, который может собирать данные с большего числа цифровых сигналов или логических посылок увеличенной длительности с четким отображением цифровых сигналов на экране с целью получения достаточной информации и данных для анализа. Стандартный набор типов синхронизации и декодирования по шинам включает: I2C, SPI, UART (RS232/ 422/ 485) и шины CAN/LIN для автомобильных приложений. Сбор данных в сигналах последовательной шины и их декодирование может осуществляться в режиме реального времени. При помощи функции поиска искомые сигналы могут быть идентифицированы и выделены из потока для анализа и отладки. Функция преобразования цифровых сигналов в аналоговые сигналы (аппаратная конвертация) позволяет одновременно визуализировать сигналы на аналоговых входах и аномальные цифровые сообщения для четкой дифференциации причин аномальных явлений и сбоев. Возможности декодирования и анализа сигналов шин I2C/ SPI/ UART/ CAN/ LIN в серии MSO-72000 обеспечиваются двумя способами, как по аналоговым входам (BNC), так и через логические каналы.

Цифровые каналы MSO-72074E обладают высокой чувствительностью, возможностью записи длинных сообщений и высокой частотой дискретизации входных данных. Минимальный допуск на дрожание входного уровня обеспечивает разрешение рабочего напряжения логического анализатора  $\pm 250$  мВ, что демонстрирует весьма высокую чувствительность цифровых каналов относительно аналогового входа осциллографа. MSO-72074E предоставляет пользователю ресурсы для полного анализа смешанных сигналов и набор возможностей по отладке разрабатываемых устройств при экономической цене.

### ДЛИННАЯ ПАМЯТЬ И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ:

Осциллограф смешанных сигналов MSO2074E обеспечивает пользователю объем записи 10 М, более чем достаточный для полного сбора данных о сигнале с последующим его анализом. Исходя из требований своего приложения, пользователь может выбрать требуемую длину памяти из фиксированных значений: 1К, 10К, 100К, 1М или 10М точек. Выбранная короткая память, соотношенная с высокой дискретизацией, позволит оператору наблюдать за быстро изменяющимися сигналами (например, фронт/спад), и с другой стороны, выбор максимально доступной памяти обеспечит возможность наблюдения малых вариаций осциллограммы на длинном интервале записи отсчетов. Таким образом, функция поисковой машины (обнаружение детерминированных сигналов) и режим сегментированной памяти существенно расширяет гибкость измерительных приложений, обусловленных потребностью в длине памяти =10М.

Пользователи с помощью режима сегментированной памяти могут разделить собранные отсчеты системы сбора входных данных на максимум 29.000 сегментов, что превышает подобный показатель для серии HD4000 от TD LeCroy (10.000 сегментов при стандартной памяти). Данный режим позволяет «отсечь» любые неинформационные сигналы с тем, чтобы быстро найти все полезные сигналы или событие сбоя в потоке сообщений. С помощью сегментированной памяти более значимые события могут быть сохранены без потерь данных, а искомые сигналы будут быстро отображаться на экране. С помощью сегментированной памяти пользователи могут быстро обнаружить желаемые сигналы согласно заданным условиям системы синхронизации и запуска.

## БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ НА 1М ОТСЧЕТОВ:

Для целей спектрального анализа на дисплее MSO-72074E обеспечивает частотное преобразование Фурье на интервале 1М, что позволяет эффективно получить правильные результаты измерений в частотном домене. Серия MSO-72000 усиленная быстродействием обновления осциллограмм на дисплее (до 120.000 осц/с), возможностями цифровой растяжки окна (Zoom) и режимом поиска пиков, представляет собой оптимальный выбор многофункционального осциллографа смешанных сигналов по приемлемой цене.

## Характеристики GW Instek MSO-72074E

| Параметр                                             | MSO-72072E<br>MSO-72072EA                                                                                                                                                                                                                                   | MSO-72074E<br>MSO-72074EA | MSO-72102E<br>MSO-72102EA | MSO-72104E<br>MSO-72104EA | MSO-72202E<br>MSO-72202EA | MSO-72204E<br>MSO-72204EA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Число каналов                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                         | 2                         | 4                         | 2                         | 4                         |
| Полоса пропускания (-3 дБ)                           | 0...70 МГц                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 0...100 МГц               |                           | 0...200 МГц               |                           |
| Ограничения полосы пропускания                       | 20 МГц                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 20 МГц                    |                           | 20, 100 МГц               |                           |
| Коэффициент отклонения (K <sub>откл.</sub> )         | 1 мВ/дел...10 В/дел                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| Погрешность установки K <sub>откл.</sub>             | ± 3 %                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| Время нарастания                                     | ≤ 5 нс                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | ≤ 3,5 нс                  |                           | ≤ 1,75 нс                 |                           |
| Входной импеданс                                     | 1 МОм ( ± 2 %)/ 16 пФ                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| Максимальное входное напряжение                      | 300 В (DC + AC пик), Кат I                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                           |                           |                           |
| Математика                                           | +, -, x, ÷, встроенный редактор формул, БПФ на участке 1 МБ (дБ или мВ с.к.з)                                                                                                                                                                               |                           |                           |                           |                           |                           |
| КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Коэффициент развертки (K <sub>разв.</sub> )          | 1 нс/дел...100 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел – 100 с/дел                                                                                                                                                                                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| Погрешность установки K <sub>разв.</sub>             | ± 0,005 %                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| Режимы работы                                        | Основной, задержанный (4 нс...10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                           |                           |                           |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Источники синхросигнала                              | любой из каналов, внеш. (Ext только 2 кан. мод.), сеть                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Режимы запуска развертки                             | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL/ SECAM), пред - (10 дел.) и послезапуск (2,000,000 дел), по фронту, рант, по длительности импульса (10 нс...10 с), по событию (1...65535), попеременно (ALT); по шине; по скорости нарастания и спада |                           |                           |                           |                           |                           |
| Связь входа синхронизации                            | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь AC, связь DC                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| Чувствительность синхронизации                       | 1 дел                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Функции                                              | ΔU; ΔT; 1/ΔT                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Функции по вертикали                                 | Упик-пик; Уампл; Уscr.кв.; -U; +U; Умакс.; Умин.; Усред; выбросы на вершине и в паузе                                                                                                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| Функции по горизонтали                               | f; T; t нарастания; t среза; +t; -t; коэф. заполнения (%), фаза                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Измерение задержки                                   | FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Максимальная входящая частота                        | 200 МГц                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| Частота дискредитации                                | 1 МГц/ на канал                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Число каналов                                        | 16 (D0-D15)                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| Длина памяти                                         | 10 Мб                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| Синхронизация                                        | По фронту, по последовательности (Pattern), по длит. импульса<br>Последов. шины (I2C, SPI, UART (RS 232/ 422/ 485), паралл. шины CAN/ LIN                                                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| Порог срабатывания                                   | TTL, CMOS (5 В, 3.3 В, 2.5 В), ECL, PECL, 0V + опред. пользователем                                                                                                                                                                                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ (MSO-72XXXXEA) |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| Максимальная частота                                 | 25 МГц                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Частота дискретизации                                | 200 МГц                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| Разрешение ЦАП                                       | 14 бит                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Число каналов                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Формы сигнала                                        | Синус, прямоу гольник, импульс/Pulse, пила, пост. смещ./DC, шум, Sinc, Гаусса, Лоренца, экспоненциальное нарастание/ спад, полусинус/ Haversine, кардио ритм/ Cardiac                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| Амплитуда                                            | 20 мВ ... 5 В п-п                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс                  | USB, LAN                                                                                                                        |
| Автоустановка              | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала                                                                                           |
| Технология VPO             | Захват и отображение редких сигналов и глитчей в режиме аналогового осциллографа. Скорость обновления экрана до 120.000 осц./с. |
| Режим X-Y                  | X – кан 1, 3; Y – кан 2, 4; разность фаз < 3° до 100 кГц                                                                        |
| Внутренняя память          | Запись/считывание: 24 осциллограммы; 20 профилей                                                                                |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |                                                                                                                                 |
| ЖК-дисплей                 | Цветной (TFT) WVGA, диагональ 20 см, 8 x 10 дел (разреш. 800 x 480)                                                             |
| Напряжение питания         | 100...240 В, 48...63 Гц (автовыбор)                                                                                             |
| Габариты                   | 384 x 208 x 127 мм                                                                                                              |
| Масса                      | 2,8 кг                                                                                                                          |

### Комплектация GW Instek MSO-72074E

| №  | Наименование                                            | Количество |
|----|---------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Осциллограф смешанных сигналов MSO-72074E               | 1          |
| 2. | Шнур питания                                            | 1          |
| 3. | Осциллографический делитель 1:1/1:10 (по числу каналов) | 4          |
| 4. | GTL-16E (16-кан лог. пробник)                           | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации                             | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**