MSO70604 Цифровой осциллограф смешанных сигналов

Артикул: MSO70604

Частота дискретизации

Полоса пропускания ГГц

Частота дискретизации

Количество каналов

Исполнение

Объем памяти (количество точек) на канал

Тип осциллографа

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА MSO70604:

- Цифровой осциллограф смешанных сигналов
- 4 ГГц
- 4 аналоговых канала (50 Ом, TekConnect)
- Скорость нарастания 68 пс (20%-80%)
- Дискрет. 8 бит (5.5 эфф.) в реальном времени до 25 ГГц на всех каналах
- 16 цифровых каналов
- Память 10 МБ/канал (опц. до 125 МБ/канал)
- Вертикальный шум 0,28%
- Мин. шумовой джиттер 450 фс (RMS)
- DPO/DPX- захват до 300000 осц/с на каждом канале одновр.
- Цв.сенсорный XGA-дисплей 30 см
- Развертка 10 мВ-0.5В/дел. и 20 пс/дел - 1000 с/дел.
- Pinpoint-синхронизация (более 1400 режимов)
- Запуск по паттерну и телекоммуникационным сигналам (опция)
- Аппаратное восстановление тактовой частоты (опция)
- БПФ
- 53 а/измерений
- Статистика и гистограммы
- Настраиваемый интерфейс MyScope
- Windows XP/ПК: HDD, CDRW, GPIB, USB, LAN, RS232, видеовыход.

Комплектация MSO70604

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование