



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

IF

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за
Пе
л
На
Ва
Ан
шк
Из
со
Из
те
Из
РН

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MCL-4000F:

- Измеритель переменного линейного тока и тока утечки с выносными токовыми преобразователями;
- Позволяет проводить измерения тока утечки переменного тока с простым зажиманием каждого фазного проводника с помощью трех или четырех трансформаторов тока;
- Используйте 4 трансформатора тока для трехфазной 4-х проводной системы электропитания;
- Измерение тока нагрузки для каждого фазного провода до AC 800A;
- Отбраковка фильтра для высокочастотного шума;
- DC mV выход для рекордера.

Характеристики MULTI MCL-4000F

Параметр	Значение
Измерения переменного тока (50/60 Гц)	2000 мА/ 800 А, базовая погрешность 1 %
Скорость измерений	2 изм./сек
ФНЧ	130 Гц
Аналоговый выход для контроля измерений	100 мВ – полная шкала
Питание	2 x 1,5 В тип «AAA»
Соединительный провод	3 м
Габариты измерителя	130 x 200 x 38 мм
Вес измерителя	500 г
Раскрытие	36 мм
Габариты токовых преобразователей	100 x 130 x 25 мм
Вес токовых преобразователей	420 г

Комплектация MULTI MCL-4000F

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI MCL-4000F	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1