



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

50А
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

Пе
л

По
л

По

Описание Мультиметр 34450A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Число каналов	1
Виды измерений	DCV ACV DC AC Сопротивление Целостность цепи P-N
Базовая погрешность (%)	0,015
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	1 мкВ
Диапазон частот ACV	20 Гц-100 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DC)	1 нА
Переменный ток	10 А
Разрешение (AC)	1 нА
Диапазон частот AC	20 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	1 мОм
Диапазон измеряемых частот	20 Гц-300 кГц
Разрядность индикатора	5,5
TrueRMS	да
Особенности	Высокая скорость считывания показаний – до 190 отсчетов в секунду. Двухстрочный OLED-дисплей высокой яркости. Память на 50 000 отсчетов. Встроенная функция построения гистограмм. Совместимость по коду с мультиметрами Fluke 45 и Fluke 8808A.
Интерфейс	USB RS-232 опция - GPIB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
34450A Мультиметр	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Измерительные провода	1 комплект
Кабель интерфейса USB	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.