



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ysight 34460A
— точный мультиметр
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та
На
та
Пе
л
По
л
По

Описание Мультиметр 34460A

Keysight 34460A — это современный **настольный мультиметр высокого разрешения (6½ разрядов)**, разработанный для точных измерений в лабораторных, метрологических и производственных условиях. Устройство сочетает в себе высокую скорость, точность и широкие аналитические возможности, включая графическую визуализацию данных прямо на экране.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KEYSIGHT 34460A:

- **Разрешение:** 6½ разрядов;
- **Точность постоянного напряжения:** до $\pm 0,0035\%$;
- **Частота дискретизации:** до 1000 измерений в секунду;
- **Диапазоны измерений:**
 - Напряжение (DC/AC): до 1000 В,
 - Ток (DC/AC): до 10 А,
 - Сопротивление: до 1 ГОм,
 - Частота, цикл заполнения, температура (с внешними датчиками);
- **Цветной дисплей с графическим отображением** (тренды, статистика, гистограммы) — для визуального анализа сигналов;
- **Поддержка интерфейсов:** USB, LAN (LXI Core), GPIB (опционально) — для интеграции в автоматизированные системы;
- **Функции математической обработки:** усреднение, фильтрация, сравнение с порогами;
- **Совместимость с программным обеспечением BenchVue** — простая визуализация, логгирование и экспорт данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬТИМЕТРА 34460A:

- Высокая стабильность и надёжность измерений — идеально подходит для калибровочных лабораторий;
- Интуитивный интерфейс и быстрый доступ к настройкам;
- Возможность регистрации длительных измерений с анализом тенденций;
- Низкий уровень шума и высокая чувствительность;
- Гарантия качества от **Keysight Technologies** — одного из мировых лидеров в области измерительного оборудования (бывшее подразделение Agilent).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Метрологические лаборатории и калибровочные центры;
- Исследования и разработка (R&D);
- Производственный контроль и тестирование компонентов;
- Диагностика и отладка электроники высокой точности.

Keysight 34460A — это профессиональный выбор для тех, кому нужны максимально точные измерения, стабильность показаний и гибкая аналитика. Устройство соответствует требованиям стандартов ISO/IEC и может использоваться в системах с высокой степенью автоматизации.

Заказать Keysight 34460A можно у нас — с официальной гарантией, доставкой и технической поддержкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Целостность цепи
Базовая погрешность (%)	0,0075
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	1 мкВ
Диапазон частот ACV	3 Гц-300 кГц
Постоянный ток	3 А
Разрешение (DC)	1 нА
Переменный ток	3 А

Параметр	Значение
Разрешение (AC)	1 нА
Диапазон частот AC	3 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	100 мОм
Разрешение (R)	1 мОм
Диапазон измеряемых частот	3 Гц-300 кГц
Разрядность индикатора	6,5
TrueRMS	да
Особенности	Скорость измерений до 300 отсчетов в секунду, объем памяти 1000 отсчетов. Цветной графический дисплей с возможностью отображения аналоговой шкалы, гистограмм, математических функций и статистики. Программа DMM Connectivity Utility (утилита подключения цифрового мультиметра), позволяющая одним щелчком мыши управлять прибором, захватывать и отображать данные на экране ПК или мобильного устройства.
Интерфейс	USB, опция - LAN, опция - GPIB

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83