



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 288-0133
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 288-0133
ТЕЛЕФОН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: +7 (812) 309-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0590 7602/001



ОПИСАНИЕ ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ TESTO 760-1, TESTO 760-2 И TESTO 760-3:

Линейка цифровых мультиметров **testo 760** включает в себя три модели **testo 760-1**, **testo 760-2** и **testo 760-3**, позволяющие решить все наиболее важные электротехнические измерительные задачи. Вместо стандартного поворотного переключателя модели оснащены функциональными кнопками, что обеспечивает большую надежность и легкость в использовании. Полностью исключен риск выбора некорректных настроек, поскольку параметры измерения определяются автоматически через распознавание разъема подключенного щупа, а также благодаря подсветке соответствующих функциональных кнопок.

testo 760-1 является стандартным прибором для решения практически всех каждодневных измерительных задач.

testo 760-2 отличается большим диапазоном измерения силы тока, возможностью измерения истинного СКЗ и наличием фильтра низких частот.

testo 760-3 наряду с функциями, аналогичными двум другим моделям, позволяет проводить измерение напряжения в диапазоне до 1000 В, а также отличается более широкими диапазонами измерения частоты и электрической емкости.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ TESTO 760-1, TESTO 760-2 И TESTO 760-3:

- Определение параметра измерения через распознавание разъема подключенного щупа;
- Удобная современная технология управления с помощью функциональных кнопок вместо стандартно используемого колеса;
- Измерение истинного среднеквадратического значения;
- Большой LCD-дисплей с подсветкой.

Характеристики Мультиметр Testo 760-2 с поверкой

| | |
|---|----------------------------|
| Переменное напряжение | 600 В |
| Постоянное напряжение | 600 В |
| Переменный ток | 10 А |
| Постоянный ток | 10 А |
| Сопротивление | 60 Мом |
| Ёмкость | 60 мФ |
| Частота | 60 МГц |
| Измерение температуры | -20 °С до +500 °С |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
| Проверка диодов | есть |
| Режим памяти (Hold) | есть |
| True RMS | нет |
| Бесконтактное детектирование напряжения (NCV) | нет |
| Разрядность дисплея | 6000 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Выбор диапазона | автоматический |
| Автоматическое отключение | 15 мин. |
| Стандарт безопасности | CAT IV 600В, CAT III 1000В |
| Тип питания | 3 x AAA (1,5 В) |
| Размеры | 167 x 85 x 45 мм |
| Вес | 0,340 кг |

