



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

34420A

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та
По

ОПИСАНИЕ

Нановольтметр/микроомметр 34420A

- Высокая чувствительность при измерении напряжения постоянного тока (до 100 пВ) и сопротивления (до 100 нОм)
- Высокая точность измерения температуры: погрешность от 0,003°С при использовании эталонного платинового термометра сопротивления
- Встроенное двухканальное сканирующее устройство с низким уровнем шумов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Число каналов	2
Виды измерений	DCV Сопротивление Температура
Базовая погрешность (%)	0,0025
Постоянное напряжение	100 В
Разрешение (DCV)	100 пВ
Сопротивление, максимальное	1 МОм
Разрешение (R)	100 нОм
Разрядность индикатора	7,5
Особенности	Два входных канала, позволяющие измерять отношение и разность напряжений. Измерение температуры (SPRT, RTD, термопара, термосопротивление), разрешение 0,001 С. Собственные шумы не более 1,3 нВ скз / 8 нВ пик. Скорость измерений
Интерфейс	RS-232 GPIB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Нановольтметр 34420A	2 шт.
Кабель 34420A-220 (220 Вольт)	1 комплект
Кабель 34102A (4 фута)	1 шт.
Вставка 34103A (4-проводная)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83