



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
XS 1" OP
(495) 260-70-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: HNA20100



Ди

Кл
за

Те
ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Nikon XS 1" OP - компактный высокоточный тахеометр Nikon серий XS, оборудован безотражательным дальномером до 800, двумя монохромными дисплеями, оптическим центриром.

ПРЕИМУЩЕСТВА NIKON XS 1" OP

- Система автофокусировки Nikon сокращает время
- Безотражательный дальномер до 800 м
- Две панели управления с черно-белым дисплеем
- Защита прибора от воровство при помощи PIN-кодом
- Два слота для аккумуляторов с возможностью «горячей» замены

Благодаря легкой, компактной конструкции и простой настройке, тахеометр Nikon XS 1" LP обеспечивает быстрое и точное выполнение любых геодезических работ. Его встроенное программное обеспечение интуитивно понятно и, несмотря на свою простоту, обладает функционалом, необходимым для выполнения широкого спектра инженерно-геодезических работ. Когда вы работаете с Nikon XS 1" LP, Вы выполняете работу с первого раза.

Высококачественная оптика Nikon, эргономичный дизайн и малый вес инструмента уменьшают усталость пользователя, что позволяет работать в течение долгих рабочих дней, даже на самых сложных объектах. Nikon XS 1" LP удобен в использовании и долговечен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Точность измерения углов	1"
Дальность измерения расстояний	
Без отражателя	800 м
На призму	5000 м (по призме 6.25 см)
На отражающую пленку	300 м
Точность измерения расстояний	
Без отражателя	±(3+2 мм/км x D) мм
На призму	±(2+2 мм/км x D) мм
На отражающую пленку	Нет данных
Интервал измерения расстояний	
Точный режим	Безотражательные измерения - 1,0 с; на отражатель - 1,0 с
Стандартный режим	Безотражательные измерения - 0,5 с; на отражатель - 0,5 с
Режим слежения	Нет данных
Центрирование	
Тип центрира	Оптический
Точность	Нет данных
Створочный указатель	Нет данных
Целеуказатель	Коаксиальный, красный
Компенсатор	
Тип	Двухосевой жидкостно-электрический датчик
Диапазон работы	±3'
Зрительная труба	

Увеличение	30 крат
Подсветка сетки нитей	Нет данных
min расстояние фокусировки	1,5 м
Питание	
Время работы без подзарядки батареи	До 22 ч
Время зарядки	6 ч
Управление	
Клавиатура	Буквенно-цифровая, с двух сторон
Дисплей	КЛ - графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 x 64 пикселей) КП - графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 x 64 пикселей)
Интерфейсы	
Внешний накопитель	Запись и передача данных (USB тип A и mini B)
Bluetooth	Да
Коммуникационные порты	RS-232C, USB хост
Прочие характеристики	
Память	50 000 точек,
Наводящие винты	Закрепительные + микрометричные
Влагопылезащита	IP66
Масса	4.3 кг без батарей, батареи 0.1 кг
Рабочая температура	От -20°С до +50°С
Программное обеспечение	Нет данных
Формат данных	Nikon
Страна изготовления	Нет данных
Гарантийный срок	2 года

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Тахеометр Nikon XS с треггером
- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Транспортировочный кейс с ремнями
- Руководство пользователя
- Юстировочные инструменты
- Чехол от дождя