



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Позиционирующая насадка "U-459" к ультразвуковым твердомерам ТКМ-459



Специализированная насадка "U-459" предназначена для устойчивого позиционирования датчика на плоских и криволинейных / цилиндрических поверхностях.

Минимальный радиус кривизны выпуклой контролируемой поверхности - 4 мм.

Позиционирующая насадка "U-459" используется для ультразвуковых датчиков:

- тип "А"
- тип "Н"
- тип "С"

Насадка входит в комплекты поставок УЗ твердомеров ТКМ-459С "Специальный", "Максимум+" и "Универсальный+".

Также её можно купить отдельно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Позиционирующая насадка "U-459" облегчает выполнение измерений твердости ультразвуковым методом на плоских металлических изделиях и изделиях, имеющих сложную поверхность - криволинейную или цилиндрическую - диаметром от 4 мм.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- 1 Скрутить защитную насадку (носик) с ультразвукового датчика (типы "А", "Н", "С");
- 2 На резьбу датчика накрутить насадку **ровной стороной** для работы на плоских поверхностях или **специальной стороной с канавками** для работы на криволинейных поверхностях;
- 3 Опереть датчик с насадкой на контролируемую зону объекта;
- 4 Выполнить измерение как обычно.

Характеристики НПП Машпроект Позиционирующая насадка "U-459" к ультразвуковым твердомерам ТКМ-459

Насадка "U-459" состоит из **корпуса** с пружинным механизмом и **опорной шайбы** с 2-мя рабочими сторонами:

- 1 Одна сторона имеет **ровную поверхность** для устойчивого позиционирования УЗ датчика при работе на плоскостях;
- 2 Другая сторона представляет собой **специализированную поверхность** для работы на криволинейных объектах диаметром от 4 мм.

Основной материал насадки - легкий алюминиевый сплав, обладающий высоким уровнем твердости, что обеспечивает устойчивость к нагрузкам и износостойкость.

Комплектация НПП Машпроект Позиционирующая насадка "U-459" к ультразвуковым твердомерам ТКМ-459

Насадка "U-459"	1 шт.
-----------------	-------