



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИ-160 с поверкой**  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 703619



## Описание Нутромер RGK NI-160 с поверкой

Нутромер RGK NI-160 с поверкой позволяет определять диаметр отверстий и цилиндрических каналов в диапазоне от 50 до 160 мм, при погружении инструмента в объект контроля на глубину до 150 мм. Измерительный прибор может использоваться в промышленных отраслях в ходе производства продукции с применением металлорежущих станков, обеспечивая контроль точности изготовления изделий и деталей, а также для проверки степени износа различных механизмов, в том числе – цилиндров двигателей внутреннего сгорания, с оценкой необходимости выполнения ремонтных работ.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Для настройки индикаторного нутромера RGK NI-160 с поверкой на номинальный диаметр отверстия в комплект поставки включен набор стержней с шагом увеличения размера в 5 мм и шайбы-проставки толщиной 0.5, 1, 2 и 3 мм. Измерительная головка инструмента снабжена дополнительными подпружиненными роликами, которые обеспечивают автоматическое центрирование линии измерений в цилиндрическом канале. Считывание величины отклонения фактических геометрических параметров объекта контроля от установленного номинала производится по показаниям многооборотного индикатора часового типа с пределом измерений до 5 мм и ценой деления шкалы в 0,01 мм. Для выставки нулевого положения относительно стрелки предусмотрена возможность поворота циферблата за наружное кольцо.

## Характеристики Нутромер RGK NI-160 с поверкой

### RGK NI-160 с поверкой

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Диапазон измерений | 50 - 160 мм |
|--------------------|-------------|

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**