Артикул: Опция 204 АКИП-4207/2

Описание Опция 204 АКИП-4207/2

Детектор пиковой мощности до 8 ГГц для АКИП-4207/2.

Купить опцию 204 АКИП детектор 4207/2, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Опция 204 АКИП-4207/2

Частотный диапазон	10 МГц-8 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	10 кГц-50 МГц
Уровень собственных шумов	-145 опция -160 дБм дБм
Максимальный измеряемый уровень	+10 дБм
Экран	ЖК 51 x 25
Особенности	Высокопроизводительный процессор цифровой обработки сигналов (14 бит). Аппаратный DDC фильтр. АМ/ЧМ/ФМ демодулятор. Опция - пиковый детектор 6 ГГц. Измерения уровня сигнала, векторные (I/Q) и True RMS. Опция - измеритель пиковой мощности. Встроенный регистратор данных 64 кБ (опция - 1 МБ). Аудио выход 2,5 мм. Батарейное питание - емкость 1300 мА/ч (опция - 3000 мА/ч).
Интерфейс	USB

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование