



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 381-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 (800) 100-11-37
Дальномер RGK D1000-A

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 756365



Мо
Те
ра
По
зр
Ди
из
Ис
пи
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Оптический дальномер RGK D1000-A - компактный прибор с множеством функций для охоты, туризма, строительства и лесного хозяйства, при помощи которого можно быстро измерять расстояния, высоты, углы и скорость движения различных объектов.

ОБНОВЛЕННАЯ И УЛУЧШЕННАЯ МОДЕЛЬ

Эта модификация отличается от базовой версии рядом доработок. Так, была улучшена эргономика - кольцо фокусировки окуляра получило рельефные насечки, а кнопки запуска измерения и переключения режимов увеличились в размере, благодаря чему дальномером стало комфортнее пользоваться в перчатках. Изменилась схема расположения информации на дисплее, благодаря чему данные лучше воспринимаются. При проведении алгрейда не забыли и о безопасности - линзы объектива и приемного окна глубже утоплены в корпус для дополнительной защиты при падениях и ударах.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Дальномер для охоты RGK D1000-A оснащен угломером, который расширяет функционал прибора и используется при расчете поправок, необходимых для точного выстрела. Помимо расстояния, пользователь может узнать дистанцию до объекта по прямой, подлинное горизонтальное расстояние и относительную высоту цели - важные параметры для точных измерений на местности со сложным рельефом.

Предусмотрены функция сканирования (непрерывное измерение), которая помогает быстро сориентироваться на местности, и режим определения скорости движущегося объекта, данные в котором обновляются каждую секунду, благодаря чему можно наблюдать за динамично перемещающимися объектами.

ВЫБОР ПРИОРИТЕТА

Оптический дальномер RGK D1000-A позволяет установить приоритет ближней цели. Этот режим используется, когда нужно точно определить дистанцию до оленя на фоне деревьев и веток, флагштока на поле для гольфа и в других похожих случаях. При таком формате работы прибор не отвлекается на фоновые объекты, а сразу фиксируется на ближайшей цели, навести на которую без этой функции было бы непросто.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стандарт IP54 - полная защита от пыли, песка, грязи и капель воды.
- Встроенный аккумулятор, которого хватает на 30000 замеров без подзарядки.
- Линзы с просветляющим покрытием - хорошая видимость в сумерки и при плохой погоде.
- Удобная зарядка через USB, например, от пауэрбанка.
- Настройка под пользователя - диоптрийная коррекция $\pm 6^\circ$.
- В комплекте - чехол и ремешок на запястье

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Диапазон измерений расстояний	от 3 до 1000 м
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний	$\pm(1 + 3 \cdot 10^{-3} \cdot D)$, где D - измеряемое расстояние, м
Увеличение зрительной трубы	(6,0 $\pm$ 5%) крат
Поле зрения	7,0° $\pm$ 0,5° °
Диапазон измерения скорости	0-300 км/ч
Точность измерения скорости	± 5 км/ч
Измерение высоты	есть
Фиксация расстояния до ближайшего объекта	есть

Параметры	Значение
Диапазон измерений угла наклона	±90 °
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла наклона	±0,3 °
Диоптрийная настройка	±6 °
Диаметр объектива	19 мм
Диаметр окуляра	15,0±1,0 мм
Диаметр выходного зрачка	3,7±0,5 мм
Покрытие оптики	многослойное
Количество измерений от одного заряда	30000 измерений
Лазерное излучение: - мощность, не более - длина волны - класс по ГОСТ 31581-2012	1 мВт 905 нм 1
Источник электропитания	750 mAh Li-ion
Напряжение электропитания постоянного тока	3,7 В
Диапазон рабочих температур	от -10° С до +50° С
Пылевлагозащита	IP54
Габаритные размеры	115 x 45 x 85 мм
Масса	0,19 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Оптический дальномер RGK D1000-A
- Ремешок на руку
- Чехол для переноски
- USB кабель для зарядки аккумулятора
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83