



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

КК-01, КК-02 клеммные коробки для подключения погружных уровнемеров и подвесных сигнализаторов уровня



Описание ОБЕН КК-01, КК-02

Особенность клеммных коробок КК-01 и КК-02 заключается в наличии вентиляционного отверстия, защищённого мембраной FM PFE. Вентиляционное отверстие обеспечивает корректную работу сенсора избыточного давления, находящегося внутри погружных датчиков уровня и связанных с клеммной коробкой посредством атмосферной капиллярной трубки в гидростатическом кабеле датчика.

Подключение кабеля через коробки КК-01 и КК-02 предотвращает попадание конденсата в трубку опорного атмосферного давления и окисление контактов коммутации информационных линий.

Конструкция клеммной коробки КК-01 позволяет закрепить её как на стене, так и на трубе. Исполнение этой модификации подходит не только для погружных уровнемеров, но и для любых подвесных сигнализаторов уровня, например, ПСУ-1.

Конструкция клеммной коробки КК-02 позволяет осуществлять крепление на стене. Исполнение КК-02, как и КК-01, рекомендуется к использованию совместно с любыми погружными преобразователями гидростатического давления с гидростатическим кабелем, например, ПД100И модели 167 или модели 1х7.

Характеристики ОБЕН КК-01, КК-02

- Количество сигнальных линий: 1 (4...20 мА).
- Корпус пластиковый.
- Кабельный ввод: М16×1,5.
- Материал: полиамид.
- Уплотнение: NBR.
- Степень пылевлагозащиты: IP65.
- Сечение проводов до 2,5 мм².
- Диаметр зажимаемого кабеля 5...10 мм
- Вес КК-01 — 220 грамм
- Вес КК-02 — 140 грамм.

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83