



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ОВЕН модули аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110



Описание ОВЕН Модули аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110

Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.

Коммуникационные возможности	
Интерфейс	RS-485
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU Modbus ASCII ОВЕН DCON
Скорость обмена по RS-485	2400...115200 бит/с

ОСОБЕННОСТИ

- Диагностика обрыва интерфейсной линии и перевод выходов в безопасное состояние, определенное пользователем
- Автоматическое определение протокола
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)

КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Конфигурирование модулей Мх110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.

Характеристики ОВЕН Модули аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110

Модификация	МУ110-224.8И	МУ110-224.6У
-------------	--------------	--------------



Выходы		
Количество выходов	8 АО	6 АО
Тип выходов	4...20 мА	0...10 В
Характеристики аналоговых выходов (АО)		
Предел основной приведенной погрешности ЦАП	±0,5%	
Разрядность ЦАП	10 бит	
Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу	0...1300 Ом	не менее 2 кОм
Диапазон напряжений питания выхода	10...36 В	12...36 В
Питание		
Тип питания	универсальное ~230 В/±24 В	
Напряжение питания	переменное: ~90...264 В (номинальное ~230 В) частотой 47...63 Гц или постоянное: =18...30 В (номинальное =24 В)	
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	
Конструктивное исполнение		
Габаритные размеры	(63×110×75) ±1 мм	
Степень защиты	IP20	
Монтаж	на DIN-рейку / на стену	
Условия эксплуатации		
Температура окружающего воздуха	-10...+55 °С	
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %	
Комплектность		
Модуль	1 шт.	
Паспорт / Гарантийный талон	1 экз.	
Краткое руководство по эксплуатации	1 экз.	