



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ОВЕН Штуцеры врезные



Описание ОВЕН Штуцеры врезные

Штуцеры с врезным конусом (ШВ) предназначены для установки на месте эксплуатации, а также для регулирования глубины погружения термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления в зоне измерения температуры.

Характеристики ОВЕН Штуцеры врезные

- Одноразовое использование.
- Уплотнение «металл в металл», врезной металлический конус.
- Материал: нержавеющей AISI 304.
- Максимальная рабочая температура: +600 °С.
- Максимальное рабочее давление 6,3 МПа.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ШТУЦЕРОВ

Исполнение	L1, mm	L2, mm	M	d, mm	S1	S2
ШВ М8×1.4,5	37	8	M8×1	4,8	S22	S17
ШВ М8×1.3	37	8	M8×1	3,3	S22	S17
ШВ М10×1.4,5	39	10	M10×1	4,8	S22	S17
ШВ М10×1.3	39	10	M10×1	3,3	S22	S17
ШВ М10×1,5,4,5	39	10	M10×1,5	4,8	S22	S17
ШВ М10×1,5,3	39	10	M10×1,5	3,3	S22	S17
ШВ М12×1,5,4,5	41	12	M12×1,5	4,8	S22	S17
ШВ М12×1,5,3	41	12	M12×1,5	3,3	S22	S17
ШВ М16×1,5,4,5	42	12	M16×1,5	4,8	S22	S17
ШВ М16×1,5,3	41	12	M16×1,5	3,3	S22	S17
ШВ М20×1,5,4,5	47	16	M20×1,5	4,8	S27	S17
ШВ М20×1,5,3	44	14,5	M20×1,5	3,3	S27	S17

ИЗЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление, МПа	Рабочее давление при наибольшей температуре среды, МПа						
	200 °С	300 °С	400 °С	480 °С	520 °С	560 °С	600 °С
6,3	6,3	5,4	4,8	4	3,7	3,2	2,8

Комплектация ОВЕН Штуцеры врезные

- 1 Штуцер к процессу
- 2 Штуцер уплотняющий
- 3 Втулка
- 4 Паспорт
- 5 Гриппер

