



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ПК для осциллографов

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ P2596R:

- Полоса пропускания делителя 0...1500 МГц;
- Максимальное входное напряжение 21 В (DC + AC);
- Коэффициент ослабления 100:1;
- Автодетектирование делителя осциллографом;
- Корпус разъема изолирован.

Характеристики P2596R

Полоса пропускания	1500 МГц
Время нарастания	0,240 нс
Максимальное напряжение	8,5 В
Коэффициент ослабления	100
Входное сопротивление	5000 Ом
Входная емкость	2,2 пФ
Особенности	длина 1,3 м

Комплектация P2596R

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P2596R

№	Наименование	Количество
1	Пробник для осциллографов P2596R	1
1	Микрозажим (крючок-шприц: Ø 1,3 мм, L= 56 мм)	1
1	Дополнительный соединитель заземления «ножка»	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83