



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ЩУПА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО P5200A:

- Пробник дифференциальный высоковольтный 50 МГц;
- Коэффициент ослабления 50х/500х;
- Максимальное дифференциальное напряжение ± 1300 В (500х);
- Максимальное входное напряжение относительно земли 1000 В CAT II;
- Дифференциальный входной импеданс 10 МОм/2 пФ;
- Входной импеданс относительно земли 5 МОм/4 пФ;
- Интерфейс TekProbe;
- Кабель 1,8 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩУПА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО P5200A:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	50 МГц
Коэффициент ослабления	50х/500х
Максимальное дифференциальное напряжение	± 1300 В (500х)
Максимальное входное напряжение относительно земли	1000 В CAT II
Дифференциальный входной импеданс	10 МОм/2 пФ
Входной импеданс относительно земли	5 МОм/4 пФ
Длина кабеля	1,8 м
Интерфейс	TekProbe

Комплектация P5200A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P5200A

№	Наименование	Количество
1	Щуп дифференциальный P5200A	1
2	Одиночный комплект ЗИП	1
3	Футляр для переноски	1
4	Комплект технической документации	1
5	Методика поверки	1