



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**ПАССИВНЫЙ**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## ОСОБЕННОСТИ ЩУПА ПАССИВНОГО P6139B:

- Пробник пассивный DC-500 МГц;
- Коэффициент ослабления 10x;
- Максимальное входное напряжение 300 Вскз CAT II;
- Входной импеданс 10 МОм/8 пФ;
- Диапазон компенсации 8...18 пФ;
- кабель 1,3 м;
- Для осциллографов **Tektronix** серии **DPO/MSO/TDS 3000/4000/5000/7000**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩУПА ПАССИВНОГО P6139B:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	DC-500 МГц
Длина пробника	1,3 м
Коэффициент ослабления	10x
Входной импеданс	10 МОм/8 пФ
Максимальное входное напряжение	300 Вскз CAT II
Диапазон компенсации	8...18 пФ

## Комплектация P6139B

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P6139B

№	Наименование	Количество
1	Щуп пассивный P6139B	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**