



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Точный токовый пробник для осциллографов и мультиметров

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВОГО ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ И МУЛЬТИМЕТРОВ PA-655:

Токовый пробник предназначен для регистрации тока и последующего преобразования его в соответствующий сигнал напряжения с подачей на вход осциллографа. Токовый пробник **PA-655** может с высокой точностью и разрешением измерять значения как постоянного (до 50 А), так и переменного (до 100 А п-п) тока в широком диапазоне частот (до 500 кГц).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВОГО ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ И МУЛЬТИМЕТРОВ PA-655:

Параметр	Значение
Максимальный ток	DC: ± 50 А AC: 100 Ап-п / 35 А скз
Частотный диапазон	DC...500 кГц (-3 дБ)
2 диапазона	20 мВ/А, 200 мВ/А
Точность	$\pm 3\%$ (30 мА...5 Апик на диапазоне 200 мВ/А) $\pm 4\%$ (300 мА...20 Апик на диапазоне 20 мВ/А) $\pm 15\%$ (20 А...50 Апик)
Разрешение	5 мА
Время нарастания	0,7 мкс
Максимальное рабочее/плавающее напряжение	300V CAT III/600V CAT II
Питание	9 В
Габаритные размеры	280x70x32 мм
Максимальный обхват	11 мм
Длина кабеля	100 см
Вес	260 гр (без батареек)

Комплектация PA-655

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PA-655

№	Наименование	Количество
1	Токовый пробник PA-655	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83