й пробник для осциллографов и мультиметров

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВОГО ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ И МУЛЬТИМЕТРОВ PA-699:

Токовый пробник предназначен для регистрации тока и последующего преобразования его в соответствующий сигнал напряжения с подачей на вход осциллографа. Токовый пробник **PA-699** может с высокой точностью и разрешением измерять значения как постоянного (до 40 А), так и переменного (до 80 А п-п) тока в широком диапазоне частот (до 1,5 МГц).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВОГО ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ И МУЛЬТИМЕТРОВ PA-699:

Параметр	Значение
Максимальный ток	DC: ± 40 А; AC: 80 Ап-п
Частотный диапазон	DC...1,5 МГц (-3 дБ)
2 диапазона	100 мВ/А; 1 В/А
Точность	±(3%+10 мА) на диапазоне 1 В/А (10 мА...8 А) ±(4%+100 мА) на диапазоне 100 мВ/А (100 мА...80 А)
Разрешение	≥1 мА
Время нарастания	0,23 мкс
Питание	9 В, типа "Крона"
Габаритные размеры	262 x 81 x 36 мм
Максимальный обхват	10,3 мм
Длина кабеля	100 см
Вес	310 гр

Таблица максимальных значений

	Максимальное значение тока, А		Максимальное рабочее напряжение, В	Максимальное плавающее напряжение, В
	Диапазон 50 мВ/А	Диапазон 500 мВ/А		
DC	40	4	600	600
DC+АСпик	40	4	600	600
АСпик	40	4	600	600
АСпик-пик	80	84	1200	---
RMS CAT III	28	2,8	600	600
RMS CAT II	28	2,8	600	600
RMS CAT I	28	2,8	600	600

Комплектация PA-699

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PA-699

№	Наименование	Количество
1	Токовый пробник PA-699	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование