



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ИК

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ПРОБНИКА PD-20S:

Имеет коннектор BNC («мама») для подключения к осциллографам и устройствам имеющим вход типа BNC. В комплект входят сменные принадлежности наконечника (2 типа: «крюк» для подвески, «прижимная пластина»).

Характеристики PD-20S

Полоса пропускания	60 Гц
Максимальное напряжение	30000 В
Коэффициент ослабления	1000
Входное сопротивление	500 МОм
Особенности	Высоковольтный пробник, BNC и коннектор типа «крокодил» (черный), масса 260 г
,	

Комплектация PD-20S

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PD-20S

№	Наименование	Количество
1	Пробник PD-20S	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83