



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по номеру 8-800-70-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: PEL-73041H



На  
В  
  
То  
  
Мо  
В  
Т  
  
Ти  
  
Ко  
ка

## ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ PEL-73041H:

- Входные параметры нагрузки: постоянное напряжение до 800 В, ток до 8,75/ 17,5/ 52,5 А, мощность до 175/ 350/ 1050 Вт;
- Блок расширения (PEL-73211H): 800 В/ 105 А/ 2100 Вт;
- Режимы работы: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP);
- Динамический режим для CC, CR, CP с регулируемой скоростью нарастания нагрузки;
- Комбинация режимов: CC+CV, CP+CV, CR+CV;
- Возможность параллельного соединения нагрузок для увеличения мощности: максимально до 5 нагрузок PEL-73021H/- 73021H или 1 нагрузка PEL-73211H + 4 модуля расширения (макс. до 9,45 кВт);
- Высокая точность и разрешение;
- Режим защиты от перегрева (OHP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), от переполусовки (REV);
- Функция контроля (управления параметрами нагрузки) - внешним сигналом;
- Интерфейсы USB ,RS-232, GPIB (опция), GO/NG (допусковый контроль);
- Опция: возможность монтажа в стойку 19" (стандарты EIA и JIS);
- Совместимость с LabView, VB, C, C++;
- Три диапазон установки значений: низкий (L), средний (M), высокий (H).

## Характеристики GW Instek PEL-73041H

|                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная мощность   | 350 Вт                                                                                                                                                              |
| Кол-во каналов          | 1                                                                                                                                                                   |
| Максимальное напряжение | 800 В                                                                                                                                                               |
| Максимальный ток        | 17,5 А                                                                                                                                                              |
| Тип нагрузки            | Постоянного тока                                                                                                                                                    |
| Режимы работы           | CC, CV, CR, CP                                                                                                                                                      |
| Динамический режим      | да                                                                                                                                                                  |
| Форм фактор             | Моноблок                                                                                                                                                            |
| Особенности             | Комбинация режимов - CC+CV, CP+CV, CR+CV. Параллельное соединение нагрузок для увеличения мощности. Выход GO/NG (допусковый контроль). Внутренняя память 120 ячеек. |
| ДУ (Интерфейс)          | RS-232, USB, Аналоговый                                                                                                                                             |
| Масса (кг)              | 7                                                                                                                                                                   |
| 19" форм фактор         | да                                                                                                                                                                  |

## Комплектация GW Instek PEL-73041H

| №  | Наименование                      | Количество |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1. | Нагрузка электронная - PEL-73041H | 1          |

