



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Высоковольтный А400ДИ

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО А400ДИ:

- Дополнительный инвертированный выход канала 1;
- Ограничение полосы до 500 кГц при максимальном напряжении на выходе;
- Нагрузка резистивная и емкостная 400 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом.

Характеристики PENDULUM A400DI

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Полоса пропускания	DC ... 1 МГц
Максимальный входной уровень	± 10 В
Максимальный выходной уровень	± 200 В
Тип усиления	Фиксированное
Коэффициент усиления	x20
Максимальный выходной ток	150 мА
Скорость нарастания	400 В/мкс
Дополнительный инвертированный выходы канала 1	Есть
Ограничение полосы	до 500 кГц при максимальном напряжении на выходе
Нагрузка резистивная и емкостная	400 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом

Комплектация PENDULUM A400DI

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный А400ДИ	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83