



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Высоковольтный A800D
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО A800D:

- Ограничение полосы до 300 кГц при максимальном напряжении на выходе;
- Нагрузка резистивная и емкостная 200 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом.

Характеристики PENDULUM A800D

Количество каналов	2
Полоса пропускания	DC ... 1 МГц
Максимальный входной уровень	±4 В
Максимальный выходной уровень	±400 В
Тип усиления	Фиксированное
Коэффициент усиления	x100
Максимальный выходной ток	60 мА
Скорость нарастания	500 В/мкс
Особенности	Ограничение полосы до 300 кГц при максимальном напряжении на выходе Нагрузка резистивная и емкостная 200 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом

Комплектация PENDULUM A800D

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный A800D	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83