



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 00-0009889



Мо

Мо  
Вт

Ко  
ка

Ко  
ка

Фи  
В

Фи  
А

Ре  
на

Ди  
уп

По  
ПК

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ОСОБО ТИХИЙ, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ PFR-7100M (GPIB+LAN):

- Один выходной канал, максимальная выходная мощность 100 Вт;
- Бесшумное исполнение;
- Режим стабилизации тока и напряжения (CC/ CV);
- Функция предустановленной памяти;
- Регулируемая скорость нарастания и спада;
- Выходы на передней и задней панелях;
- Функция аналогового контроля;
- Функция контроля удаленной нагрузки;
- Интерфейсы USB и RS-232/485 Опционально LAN + GPIB;
- Встроенный WEB интерфейс.

## Характеристики GW Instek PFR-7100M (GPIB+LAN)

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 250 В                                                                                                                 |
| Максимальный ток 1 канал        | 2 А                                                                                                                   |
| Тип преобразования              | Импульсный                                                                                                            |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                    |
| ДУ (интерфейс)                  | USB, RS-232/485, GPIB, LAN                                                                                            |
| 19" форм фактор                 | нет                                                                                                                   |
| Особенности                     | Без вентилятора. Дискретность установки 100 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ. Время нарастания/ спада напряжения 100/ 200 мс. |
| Максимальная мощность           | 100 Вт                                                                                                                |

## Комплектация GW Instek PFR-7100M (GPIB+LAN)

| №  | Наименование                                                                          | Количество |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Источник питания постоянного тока особо тихий, программируемый PFR-7100M (GPIB+LAN)   | 1          |
| 2. | Измерительные провода (κ - τ): GTL - 104Ax1 , GTL - 134x1, GTL - 204x1 , GTL - 105Ax1 | 1          |
| 3. | Терминалы PFR-001, PFR-002                                                            | 1          |
| 4. | Кабель питания                                                                        | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации                                                           | 1          |

