



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 261-41-43

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 100 10 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мясницкая, дом 25

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

EMAIL: KAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 674053

Портативная высоковольтная установка (до 25 кВ)

Ис
зн



НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ PGK 25

Портативная высоковольтная установка **PGK 25** для формирования напряжения отрицательной полярности до 25 кВ предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоковольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ PGK 25

- плавно регулируемое выходное напряжение
- измерение напряжения производится непосредственно на высоковольтном выходе
- таймер на 1 - 30 мин
- высокочувствительное измерение тока
- высокий ток короткого замыкания
- обеспечение эксплуатационной безопасности в соответствии со стандартом VDE 0104
- защита от перенапряжений переходного процесса
- безопасный штепсельный разъем, аварийный выключатель, сигнальные лампочки
- возможность подключения Y/t-графопостроителя для записи тока
- интегрированное разрядное устройство работает автоматически. Разрядный резистор для максимальной разрядной энергии 8000 Вт. При сбое электропитания разрядное устройство срабатывает автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ PGK 25

Параметр	Значения
Максимальное постоянное испытательное напряжение	25 кВ
Диапазон измерения тока	1 мкА/ 10 мкА/ 100 мкА; 1 мА/ 10 мА/ 100 мА
Максимально допустимый ток (в режиме КЗ)	2 мА DC
Мощность максимальная	1200 ВА
Наименьший считываемый ток	50 нА
Дополнительный источник питания	аккумулятор 12 В; 6,5 А/ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PGK 25

Наименование	Количество
Установка PGK 25	1
Высоковольтный соединительный кабель 2,6 м	1
Кабель заземления 2,5 м с зажимом типа струбина 24 мм	1
Кожаная сумка для высоковольтного соединительного кабеля	1
Сетевой кабель	1
Руководство по эксплуатации на русском языке	1

Доплнительная комплектация

Наименование	Цена
Кожаная сумка для установки	По запросу
Соединительный кабель для подключения аккумуляторных батарей, 5 м	По запросу
Штанга разрядная, ES 45 6 кВт*с	По запросу

