



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Вр
ч
≥1
Уд:
(мл
43
Ди
ди
-5
До
Сг
Пи
2×
Ти
ди
ОI

Описание Pion

Тяжёлый тепловизионный прицел, используется на оружии калибров 7,62-мм, 12,7-мм и более оснащенном планкой Пикатинни. Преимуществом данного прицела является устойчивость к отдаче крупных калибров за счёт применения кронштейна оригинальной конструкции с демфером отдачи, продолжительное время автономной работы 12 часов и оптическая система высокой кратности. Прицел поддерживает работу с мобильным приложением и позволяет фиксировать на фото и видео результат огневого поражения. Наличие проводного видео выхода позволяет подключать внешний монитор. По требованию заказчика прицел может быть оснащен индивидуальными прицельными сетками.

Характеристики Pion

| Параметры | Значение |
|---------------------------------------|--|
| Диоптрийная регулировка окуляра | 5~+5 |
| Инфракрасное поле зрения | 4.9°X 3.9° |
| Удаление выходного зрачка | 43мм |
| Шаг пикселя | 12 мкм |
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Покрытие линз | anti fog |
| Полная информация об устройстве | |
| Дисплей | 800×600 oled , 0.5-дюймовый |
| Вес | 987 г (с аккумулятором) |
| Настройка изображения | настройка яркости, контрастности, цветовые схемы |
| Питание | 2×18650 |
| Ударная стойкость | 1000g |
| Диапазон поправок | ±15 mil |
| Цена клика | 0,1 mil |
| Режим изображения | горячий черный, горячий белый, горячий красный, разноцветный |
| Время работы от батареи | ≥12 ч |
| Размеры | 215×88×110 мм (с наглазником) |
| Интерфейс | внешний источник питания / аналоговое видео /rs232/wifi |
| Рабочая температура | 40°C~+55°C |
| Электронное приближение | плавная регулировка кратности барабаном 1x, 2x, 4x |
| Степень защиты | ip67 |
| Технические характеристики ИК-системы | |
| Ик детектор | 640×512 |
| Фокусное расстояние объектива | 90 MM |