



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
826-T2 с поверкой
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 141527



ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ПИЩЕВОГО СЕКТОРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 826-T2:

Универсальный ИК-термометр для пищевого сектора с лазерным целеуказателем выполнен в эргономичном дизайне и отличается высоким быстродействием. Прибор позволяет контролировать качество пищевых продуктов путем быстрого сканирования поверхностной температуры без необходимости в нарушении целостности упаковки. Измерительные приборы testo – легкий и надежный способ соответствия требованиям HACCP.

ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ПИЩЕВОГО СЕКТОРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 826-T2:

- Проверки температуры продуктов без повреждения упаковки.
- Водонепроницаемый и прочный чехол TopSafe - включен в комплект, защищает прибор от загрязнений и повреждений, можно мыть в посудомоечной машине (класс защиты IP67).
- Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.
- Оптический и акустический сигнал тревоги при превышении предельных значений температуры; возможность установки верхнего и нижнего предельного значения.

Характеристики Пирометр Testo 826-T2 с поверкой

	Testo 826-T2 с поверкой
Инфракрасное измерение температуры	
Диапазон измерений	-50°C ... +300°C
Погрешность	±1,5°C (-20°C ... +100°C)
	±2°C или 2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Частота измерений	0,5 с.
Инфракрасное разрешение	0,1°C
Общие технические данные	
Стандарты	EN 13485
Тип батареи	2 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	примерно 20 ч
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	148 x 34,4 x 19 мм
Вес	80 г