



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
830-T4 с поверкой
(+7 (495) 258-80-37)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 141521



ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С 2-Х ТОЧЕЧНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 830-T4:

Универсальный ИК-термометр идеально подходит для быстрого и точного измерения поверхностной температуры в секторе ОВК и промышленности. На расстоянии 1 метра диаметр точки замера составит всего 3.6 см. ИК-термометр позволяет с точностью измерять температуру малых, труднодоступных и даже опасных объектов на расстоянии. Новый процессор с улучшенным разрешением обеспечивает прецизионность результатов. Функция Мин./Макс. позволяет самостоятельно выбрать требуемые предельные значения. Превышение предельных значений сопровождается звуковым и оптическим сигналами, что еще в больше степени упрощает процесс мониторинга данных.

ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С 2-Х ТОЧЕЧНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 830-T4:

- Оптика 30:1 для измерения температуры даже небольших объектов со значительного расстояния;
- Быстрое сканирование данных - 2 измерения в секунду;
- 2-х точечный лазерный целеуказатель с оптикой 30:1;
- Подсветка дисплея.

Характеристики Пирометр Testo 830-T4 с поверкой

	Testo 830-T4 с поверкой
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-50°C ... +500°C
Погрешность	±0,5°C + 0,5 % от изм. знач.
Разрешение	0,1°C
Частота измерений	1,75 с.
Инфракрасное измерение температуры	
Диапазон измерений	-30°C ... +400°C
Погрешность	±1,5°C (-20°C ... 0°C)
	±2°C (-30°C ... -20,1°C)
	±1°C или ±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Частота измерений	0,5 с.
Инфракрасное разрешение	0,1°C
Общие технические данные	
Корпус	пластик (АБС)
Тип батареи	элемент питания типа Крона (9 В)
Ресурс батареи	15 ч
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	190 x 75 x 38 мм
Вес	200 г